

全程综合水处理器/全程水处理器/除垢系列水处理器

产品名称	全程综合水处理器/全程水处理器/除垢系列水处理器
公司名称	河南喜来神环保科技有限公司
价格	8600.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:XLS-100 品牌:喜来神
公司地址	郑州市二七区苑陵街16号7层706号
联系电话	86-037163376685 15093371851

产品详情

产品名称：全程综合水处理器

工作原理

通过控制硬质垢及污垢两方面来综合来解决复合水垢的问题。首先，通过活性铁质滤膜，机械变孔径阻挡层及电晕效应场三位一体的综合过滤体，吸附，浓缩其形成水垢的各种物质，降低其浓度，达到控制污垢及大部分硬度垢的目的。第二，通过换能器将特定频谱的射频能量转换给被处理介质—水，使其成垢离子间的排列顺序位置发生扭曲变形。当水温升高时，处理后的水需经过一段时间才能恢复到后来的状态。在此阶段，成垢的机率很低，从而达到控制形成硬度垢的目的。全程综合水处理器通过其净化过滤的功能，将水中的悬浮物、杂质、部分微生物、腐殖质，浓缩后排污，能有效降低水质浊度及bod，使菌藻赖以生存的环境恶化，同时利用特定频率的高频电磁波穿透水中菌藻的细胞壁，直接破坏细菌生存繁殖的酶系统，从而阻止细菌吸收葡萄糖，停止其新陈代谢，达到杀菌、灭藻的目的。

技术参数：

(1) 控制腐蚀率小于：碳钢的腐蚀速率0.125mm/a；不锈钢、铜合金的腐蚀速率0.005mm/a；过滤精度200~3000微米，防垢除垢效率>95%，杀菌灭藻>97%。(2) 压力损失：<0.016~0.03mpa (3) 工作电压：交流220v(±5%)/50hz(±2%)(4) 安全绝缘电压：5000v (5) 工作环境要求：-25 ~ +50 相对湿度：<95% (6) 工作温度(被处理介质温度)-25 ~ +90 (7) 平均无故障工作时间：不小于50000小时 (8) 适用介质：自来水、冷却水、冷冻水、热水、工业用水、地表水、地下水、游泳池用水等。(9) 根据用户需求，全程综合处理器可分为全自动型、手动型、常规型三种。(10) 根据用户需要，全自动型设备可安装tds检测仪表，触摸屏等，可设定水质控制范围，超压自动反冲洗、超标声光报警功能。由用户选配。

联系方式：

河南喜来神环保科技有限公司

电话：0371-55036158

手机：15093371851

本产品的加工定制是是，型号是XLS-100，品牌是喜来神，设备名称是全程综合水处理器，杀菌率是99（%），灭藻率是98（%），电压是220（V），制水量是500（L/h），工作压力是0.6（Mpa），水温是-25到55（ ），功率是3000（w），适用对象是水，运行方式是全自动