

工地施工防砸V型安全帽 安全帽ABS安全帽

产品名称	工地施工防砸V型安全帽 安全帽ABS安全帽
公司名称	石家庄华泰电力工具有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:huatai/华泰 型号:安全帽 类型:普通安全帽
公司地址	河北省晋州市工业路西段
联系电话	0311-84338282 15230111656

产品详情

正确佩戴安全帽必须注意两点:一是安全帽由帽衬和帽壳两部分组成,帽衬和帽壳不得紧贴,应有一定间隙,当有物料落到安全帽帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害;二是使用时必须系紧下颌带,避免因使用者变换作业姿势而导致安全帽脱落,失去防护效果。

石家庄华泰电力工具有限公司专业生产各种安全帽。安全帽是施工现场最明显的安全标志,是电力一线员工基本的保护用具之一。在施工作业中,安全帽可以承受和分散落物的冲击力,保护或减轻由于高处坠落头部先着地面的撞击伤害,可以避免一些生命事故的发生。一、华泰安全帽概述:产品名称:安全帽 玻璃钢安全帽 产品形式:盔式 产品颜色:红、黄、蓝、白等国家标准颜色(并可根据用户要求加印文字标志等) 该盔式安全帽选用铆装旋钮衬,具有强度高、绝缘性能好、耐高温、耐水、酸、碱、油及化学腐蚀等特点;且体轻、隔热性能好,侧压钢性好,并且克服了佩带时玻璃丝引起的过敏反应之难题,安全帽性能安全可靠是当前一般材质无法比拟的。二、华泰安全帽特点: 1、选材:(帽壳)玻璃钢安全帽选用高分子不饱和树脂和棉纤维织物,精确配比。成复合料后制做的,是目前头部防护用品“安全帽”最高档材料; 2、制作工艺:(帽壳)选用高精度模具,高吨位液压机,电脑控制温度压制成型; 3、突出优点:(帽壳)壳体质量密度大、钢性高,导热系数低,工人佩戴有乘凉感; 4、标准性能:符合国标gb 2811-2007标准具备防静电、阻燃、绝缘、耐高低温,抗老化的性能; 5、技术依据:(帽壳)周边帽沿大于10mm,为了佩戴者保护耳朵。前沿大于25mm,为了佩戴者保护五官; 6、帽衬设计:(箍带)按佩戴高度85mm设计,正好在佩戴者耳朵上沿部位,且感舒适; 7、帽衬选材:(衬带)选用高低压优质塑料,精密配比注模成型,柔和度好且耐候性强; 8、佩戴:(安全帽)为方便佩戴者的头围大小,选择“按压”、“旋钮”两种装置,可自由调整宽松度; 9、颜色可任选国家标准颜色三、华泰安全帽的主要性能:采用维尼纶、腈纶等多种化纤为增强材料,防止皮肤过敏反应.具有绝缘、耐酸碱、耐高温、抗冲击、防静电、隔热及侧压钢性好等优点.安全帽上可选装有机玻璃面罩、电焊面罩、矿式灯架或炼钢护目镜.产品颜色繁多,可根据客户要求加工各种图案及厂徽、彩条、字母等 安全帽的尺寸要求为:帽壳内部尺寸、帽舌、帽沿、垂直间距、水平间距、佩戴高度、突出物和透气孔。其中垂直间距和佩戴高度是安全帽的两个重要尺寸要求。垂直间距是指安全帽在佩戴时,头顶最高点与帽壳内表之间的轴向距离(不包括顶筋的空间

)。尺寸要求是25毫米~50毫米。佩戴高度是指安全帽在佩戴时安全帽侧面帽箍底边至头顶最高点的轴向距离。尺寸要求是80毫米~90毫米。垂直间距太小,直接影响安全帽佩戴的稳定性,这两项要求任何一项不合格都会直接影响到安全帽的整体安全性。安全帽帽衬的材料主要有高、低压聚乙烯,合成纤维,棉织带等。帽衬材料应具有较好的强度和抗冲击性,应对皮肤无害和过敏影响,选择帽衬材料时应考虑与帽壳性能的协调和配合。有较好的抗冲击性能,并且重量轻、外观质量较好,具有多种结构形式可供选择。在保证安全性能的前提下,安全帽的重量越轻越好,可以减少作业人员长时间佩戴引起的颈部疲劳。小沿、中沿、卷沿安全帽的重量不应超过430克;大沿安全帽的重量不应超过460克;防寒安全帽的重量不应超过690克(以上重量要求均不包括附加的部件)。

本产品的品牌是huatai/华泰,型号是安全帽,类型是普通安全帽,保质期是36个月,帽衬类型是插扣式,颜色是红色,白色,蓝色,黄色,材质是ABS塑料