

1200W 大功率开关电源 12V100A功率足

产品名称	1200W 大功率开关电源 12V100A功率足
公司名称	深圳市大富顺电子有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	品牌:DFS 型号:S-1200-12 类型:AC/DC电源
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大布新村20
联系电话	075529831189

产品详情

性能	型号	s-1200-24	s-1200-4
直流输出电压	12v	24v	48v
输出电压容差	± 2%	± 1%	± 1%
额定输出电流	100a	50a	25a
输出电流范围	0 ~ 100a	0 ~ 50a	0 ~ 25a
纹波及噪音	150mvp-p	180mvp-p	300mvp-p
进线稳定度	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度	0.5%	0.5%	0.5%
直流输出功率	1200w	1200w	1200w
效率	85%	86%	88%
直流电压、可调范围	10-13.2v	20-26.4v	41-56v
输入电压范围	180-250vac , 254-370vdc , 47-63hz;		
输入电流	6.5a/115v 4a/230v		
冲击电流	25a/115a 50a/230a		
漏电流	< 3.5ma/240vac		
过负载保护	额定输出功率的110% ~ 150% 保护模式：恒流限制，负载异常条件移除后可自动恢复		
过电压保护	13.8-16.2v 27.6-32.4v 57.6-67.2v 保护模式：关断输出电压，重启后恢复		
过温度保护	rth3 65 -70 风扇起动， 55 -60 风扇关闭， 80 -85 切断输出 (5-15v) - () 保护模式：关断输出电压，温度下降后自动恢复		
温度系数	± 0.03%/ (0 ~ 50)		
启动、上升保持时间	50ms,20ms		
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min,/1周期，时长60分，各轴		
耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与外壳；1.5kvac输出与外壳；0.5kvac		

隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：500vdc/100m
工作温度、温度	-10 ~ +50 ,20% ~ 90%rh
存储温度、温度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95%rh
无故障工作时间	> 50000hours
散热方式	风冷
外形尺寸	345 × 133 × 69mm
重量/包装	2.3kgs, 8pcs/20kg
安全标准	根据gb4943,ul60950.en60950设计
emc标准	根据gb9254,en55022 a级设计

注：1、所有参数在未指定条件，应在230v输入电压在额定负载和25℃条件下测量。

2、纹波和噪声电压是在20mhz带宽示波器测量、12英寸双绞线加0.1u和47u。

3、容差是电压设定误差的总和，电压调整率和电流调整率。

热线：13823368983 0755 2983 1189

qq：253065194 2844914568

本公司产品广泛用于：工控自动化（智能楼宇、环境监测等）、医疗器械、led照明设备（led护栏管亮化，led显示屏广告招牌，led贴片灯条，led灯带，led路灯、水底灯等）、家电产品（数码相框、移动dvd、液晶电视、音频功放），安防系列产品（监控摄像头、监视器、液晶显示器、红外等），通讯产品（电话机、hub、路由器、交换机、卫星接器），光驱电源、笔记本电源、仪器电源、仪表电源、掌上电脑电源、按摩器电源、电池充电器、电动车充电器、咨询产品电源、小型家电等等。

可按客户要求定做各种参数电源，定制时间7 - 10天。

一、正品保证

我们承诺本店所有出售的产品均为原厂正品，请各位买家放心购买。如对本产品有任何疑问，欢迎联系客服。

二、关于色差

本店所有商品均为实物拍摄，但是由于拍摄环境、个人对色彩的认知度，以及显示器的偏色问题，细微的色差是不能完全避免的，该类问题不属于质量问题，请亲们以收到的实物为准。

三、关于发货

所有订单均在付款后24小时内完成发货（大型活动时间与节假日除外）17点之前付款的订单当日发货，17点后付款的订单次日发货。发货期间请您保持通讯畅通，注意查收。

四、关于快递

本店没有默认快递（常用龙邦物流与中通快递）如有不到的地方转发圆通与申通或其它快递，如需加急快件，请联系客服补差价。

五、关于签收

请您在签收货物时务必验货，核对产品数量、款式，如运输过程中造成损坏，请您拍照留证与客服联系，我们会第一时间为你解决问题。

六、退换货说明

如果您对商品不满意，我们为您提供完整的退换服务，在退换货过程中你需要：

- 1、退货说明（告诉我们哪些方面做得不够好，我们会努力改进）与商品一同寄出，能保证你在最短时间内享受退换服务。
- 2、确保商品及商品附件完好齐全，包括商品外包装、说明书、保修单、标签等。
- 3、未超过7天无理由退换货（签收当天开始计算）。
- 4、与售后客服联系，进入行退换货流程，注意：赠品不列入售后服务范围。
- 5、对于换货所产生的差价，我们遵循多还少补的原则。
- 6、由于退换货所产生的运费，我们遵循责任方承担原则。
- 7、已使用过的商品，使用后造成损坏或变形，影响二次销售的商品将不提供退换服务。
- 8、进行过一次换货且非质量问题的将不提供退换服务。
- 9、拒收邮政平邮与到付件。

七、售后保证

七天无理由退换和一年保修的完美售后。

本产品的品牌是DFS，型号是S-1200-12，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是AC180-250（V），输出功率是1200（W），输出电压是DC12（V），工作效率是85（%），输出纹波噪音是150mVp-p，产品认证是ce，输出电流是100（A），工作频率是50（HZ），工作温度是-10~+50（℃）