

# 24V20A单组S-500-24大功率开关电源机械工业电源led灯箱电源

产品名称	24V20A单组S-500-24大功率开关电源机械工业电源led灯箱电源
公司名称	乐清市龙卷风电气有限公司
价格	170.00/个
规格参数	品牌:LOJOFO 型号:S-500-24 类型:AC/DC电源
公司地址	乐清市城南街道南岸村
联系电话	0577-62071866 13353385011

## 产品详情

您的选择是对的,龙卷风电气是开关电源生产厂家!我们有专业的研发设计工程师团队,可以根据客户的不同需求,个性化定制。打造中国最具性价比的开关电源产品,为您提供专业的技术支持和售后服务。我们一直在努力!!!

型号	s-500-5	s-500-7.5	s-500-12	s-500-15
直流输出电压	5v	7.5v	12v	15v
输出电压容差(注2)	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流	80a	65a	40a	32a
输出电流范围	0-80a	0-65a	0-40a	0-32a
纹波及噪音(注3)	75mvp-p	75mvp-p	120mvp-p	150mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 1%	± 1%	± 1%
负载稳定度(注5)	± 3%	± 3%	± 1%	± 1%
直流输出功率	400w	487.5w	480w	480w
效率	80%	81%	83%	84%
直流电压可调范围	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围	190-240vac 250-340vdc			
输入电流	5a/230v			
冲击电流	冷启动电流 46a/230v			
功率因素	0.65-0.75			
高温保护	erh3 65 -70 风扇启动, 55 -60 风扇关闭, 80 -85 ,切断输			
漏电流	< 3.5ma/240vac			

过载保护	120%~150% 复位：自动恢复
过电压保护	120%~150%vo
温度系数	± 0.03%/
启动、上升、保持时间	1s,100ms,50ms
抗震性	10~500hz, 2g 10min/1周期, 时长60分, 各轴
耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与外壳：1.5kvac输出与外壳：0.5kV
隔离电阻	输入输出间：输入与外壳, 输出与外壳：500vdc/100m
工作温度、湿度	-10 ~+60 (参考输出特性图), 20%~90%rh
外形尺寸	238 × 124 × 65mm
重量	1.32kgs
安全标准	gb4949,ul60950,en60950
emc标准	依据gb9254 en55022 en55024 a级设计

备注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 70%rh，湿度。2、容差：包括庙宇容差，线路稳定度。3、纹波测试：20mhz用“a12”双绞线，中断用0.1uf—47uf电容器短路。4、进线电压稳定度测试：满负载时。5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。6、c3、c4必须拆除。

本产品的品牌是LOJOFO，型号是S-500-24，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是110/220 (V)，输出功率是480 (W)，输出电压是24 (V)，工作效率是86 (%)，输出纹波噪音是240mVp-p，输出电压精度是1 (%)，电压调整率是10 (%)，负载调整率是1 (%)，产品认证是ce，输出电流是20A (A)，工作频率是47~63Hz (HZ)，工作温度是-10 ~ +60 ( )，外形尺寸是238 × 124 × 65mm