

访客机/访客登记管理 T系列

产品名称	访客机/访客登记管理 T系列
公司名称	广州市金律通信息科技有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:T系列 品牌:金律通
公司地址	广州市天河区棠下荷光路第二工业区2号H2192房
联系电话	020-87814187 13824437489

产品详情

中央处理器 intel atom d525双核超线程处理器(1.8ghz)
内存 2g ddr3内存
硬盘 sata 500g 2.5寸硬盘
触摸显示屏 屏幕尺寸：15寸

屏幕比例：4：3(正屏)

最佳分辨率：1024 x 768

灰阶响应时间：5ms

对比度：1000：1

点距：0.297mm

亮度：550cd/m²

可视角度：水平160，垂直150

打印机 触摸屏：台湾原装ce-touch 5线电阻式触摸屏

打印方式：热敏行点式打印

打印速度：80mm/秒(相当2秒打印一张访客单)

用纸规格：热敏卷纸58mm(宽度)*50mm(外径)

有效打印宽度：48mm

激光条码扫描设备	光源：可视激光二极管，波长650纳米
	激光等级：国家一级激光安全标准
	解码速度：100次/秒
	触发方式：自动感应、连续扫描
拍照摄像头	最小条码分辨率：0.076毫米（3mil）；长景深系列/0.127毫米（5mil）；高密度系列
电话拨号模块	500万像素cmos摄像头
外部接口	56k 电话拨号模块
	1个rj-45百兆网口
	1个ps/2键盘鼠标接口
	4个usb2.0接口
	1个双层标准音频接口
	1个lpt接口
	1个vga接口
	1个rs232接口
	2个rj11电话接口
登记主要功能	1. 自动无线射频读取二代身份证信息，读取速度只需1秒。2. 一代、二代居民身份证、驾驶证、广东居住证、护照、社保卡、军官证、士兵证、二代临时身份证、港澳通行证、深圳居住证自动ocr识别，采集速度只需3秒。3. 其它证件可保存复印件，采集速度只需3秒。4. 访客单自动打印，保存后自动打印，2秒快速打印。5. 条码全自动扫描离开登记，离开登记时访客单在条码扫描区晃动一下即可，无需在软件上按任何按钮，即实现无人职守式离开登记时现场拍照，可记录访客最新现场照片。7. 可对访客身份资料、单位、来访事由、车辆、行人信息、携带物物品、抵押物等信息进行记录。8. 电话自动拨号，当选择被访人时，其内部分机、电话、手机，可直接在设备上点击拨号进行电话拨号功能。9. 来访限时功能：人员在超过设定的限时内还未离开，可进行提醒。10. 登记记录随时可时行查询，导出excel支持被访部门一级或二级功能。12. 黑白名单功能。13. 历史登记记录提醒功能，当登记时人之前有登记记录，则自动提醒，并可快速选择参照之前记录进行登记。14. 配合网络版实现多台机、多地点联网功能(一门进多门出、多门进多门出)。15. 对经常来访人员可发放访客卡(本设备自动打印并带条码)并设置有效期，即可实现无人职守式进出登记。16. 可扩展功能：门禁卡功能、与门禁联动功能、web预约及查询功能、指纹登记功能、语音提示功能、通行权功能、可发放临时卡、常访卡、员工卡功能、手机短信功能。
其它	电源：ac220v 50hz
	功耗：60w
	工作温度：-10~60
	工作湿度：0~95%相对湿度，无冷凝
	尺寸：64.5(长) * 42(宽) * 36(高) cm

项目	重量：12kg
证件识读仪功能	<p>指标</p> <p>既可对一代身份证、二代身份证进行光学字符识别（ocr），又可对二代身份证进行射频。</p> <p>采集证件文字与照片信息。</p> <p>分离证件文字与照片并显示。</p> <p>对证件文字进行光学字符识别（ocr）并显示。</p> <p>通过单一usb 2.0接口与计算机联机。</p>
光学字符识别（ocr） 识别证件种类	<p>符合中国移动营业厅要求，新增2种证件识别：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)二代身份证 2)临时身份证 3)户口本 4)中国护照 5)国际护照 6)军官证（士兵证） 7)港澳居民往来内地通行证 8)台湾居民来往大陆通行证 9)驾驶证 10)居住证
采集方式	高分辨率光学成像。
采集速度	小于1秒，无需预热。
识别速度	小于1秒。
成像景深	5 mm，成像窗口玻璃表面至其外。
成像窗口面积	126 mm × 95 mm。
分辨率	300 dpi。
色彩深度	1位/黑白，8位/灰阶，24位/彩色。
灰度等级	256阶。
光源	全led照明，寿命达10万小时。
射频识别（rfid） 识别证件种类	二代身份证。
识别距离	0 ~ 50 mm。
识别速度	小于0.5秒。
其他参数	
工作噪声	无，未有任何机械运动部件。
通讯接口	单一usb 2.0 hi speed。
电源	采用电源适配器供电。

ac输入：100 v ~ 240 v / 50 hz、60 hz，dc输出：12 v ± 5%、2 a，dc电
源接口：5.0 mm、内正外负。

功耗
小于4.5 w。

外形尺寸
240 mm（长）× 220 mm（宽）× 125 mm（高）。

重量
1.7 kg。

可靠性
工作寿命不低于100万次成像，平均无故障时间2万小时以上。

环境适应性
工作温度：0 ~ +40，存贮温度：-20 ~ +70，相对湿度：10%
~ 90%，不凝结。

本产品的加工定制是是，型号是T系列，品牌是金律通，探测频段是13.56（MHz），工作范围是0 ~ 50m
m。（米），工作电压是12V（V），外形尺寸是640.5*420*360（mm），重量是12k（g）