

玻璃钢化粪池 缠绕玻璃钢化粪池 清理方便 标准尺寸

产品名称	玻璃钢化粪池 缠绕玻璃钢化粪池 清理方便 标准尺寸
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	480.00/个
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:平流式沉淀池 单池处理水量:1500 (m3/h)
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

重要声明:本店出售物品均不含运费，根据路途和运送方式计费！

玻璃钢化粪池 整体玻璃钢化粪池 小型玻璃钢化粪池 家用玻璃钢化粪池 服务热线：13932887601

河北华强科技开发有限公司于1983年建厂（原厂名为枣强华强玻璃钢厂），2001年公司扩建，并进行了股份制改造成立了河北华强科技开发有限公司，我公司占地面积119000m²，（其中建筑面积62000 m²）。注册资金10689万元，现有固定资产3495万元，员工1368人，其中高级工程师21人，工程师35人,助理工程师39人，高级经济师3人，经济师2人，技术员48人。生产设备总数1072台套，检测设备64台套，年生产能力22100多万元。

玻璃钢化粪池 各种特性；

一、省钱 玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。

二、省工省时 玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。

三、省地

玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。

四、高效 玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果

优于传统化粪池2倍以上。

五、环保 玻璃钢化粪池

采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。

六、耐用 玻璃钢

化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

七、耐压、抗压强度高 玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。

八、无后期管理、清渣周期长 玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

玻璃钢化粪池 整体玻璃钢化粪池

小型玻璃钢化粪池 家用玻璃钢化粪池 服务热线：13932887601

玻璃钢化粪池

池 安装使用

基坑开挖及处理 玻璃钢化粪池产品定位放线应根据工程设计图确定，按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，地步灰土垫层夯实，地基承载力不引低于 $100\text{kn}/\text{m}^2$ ，在采用黄砂厚500mm-100mm作垫层，剔除砂中夹带的较大的砖石或哽杂物，并找平密实，准备整体型化粪池安装就位。玻璃钢化粪池组合安装或有地下水且基土土质很差时，要铺厚100mm的卵石或碎石夯实，基上设置100mm-300mmc10级混凝土垫层，混凝土垫层上铺100mm砂垫层，罐体两侧用素土填实。

qq：654797023；

移动：13932887601

玻璃钢化粪池 优点

1、玻璃

钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。

2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建

筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。

3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超过3

m。在寒冷区，最低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于12m.在最冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。

4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、

草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。

5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过 50m^3 ；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前

通知口厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

qq：654797023；移动：13932887601

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是平流式沉淀池，单池处理水量是1500（m³/h），进水口尺寸是200（mm），出水管口径是300（mm）