

旋转式滗水器 欢迎订购

产品名称	旋转式滗水器 欢迎订购
公司名称	无锡鸿志环保科技有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 结构形式:旋转式 滗水量:详见产品 (m3/h)
公司地址	无锡宜兴市高塍镇新裕泰华路
联系电话	0086-051087832623/13616150471 13616150471

产品详情

旋转式滗水器

【设备概况】

旋转式滗水器主要由电控箱、传动装置、机架、连杆缸筒、堰槽组件、浮筒组件、出水组件、行程控制、底座等部分组成。该装置由连杆缸筒把水下部分与执行机构连接起来，当需要排水时，控制系统给出信号，指令电机驱动螺杆旋转，螺母向下移动，通过连杆缸筒推动集水堰槽随水平管的转动而下降，完成定量滗水，排出的上清液由排水管排出；当滗水结束后，可由接近开关给出信号，电机反转，牵引集水堰槽上移，回到预置位置，等待完成下一个循环。螺杆螺母机构采用带自锁机构设计，以免在断电的情况下螺母下滑，影响整个动作过程程序执行。

【性能与特点】

- 1.智能滗水，越接近污泥，滗水速度越慢，出水水质好；
- 2.设有双层限位开关和安全报警装置，保证设备具有较大的安全性；
- 3.适应性强：通过内部参数设定和调整变频器相关参数，即可相应改变滗水器的运行速度和运动范围，适应不同水质水量要求；
- 4.行程控制机构全部置于防护罩内，不受风雨的侵蚀；
- 5.密封旋转接头，转动灵活，密封性好，不用排水即可更换密封圈；
- 6.电动头结构简单，易于拆卸和维修；

- 7.设置手动、全自动、上位机控制等方式，便于操作管理；
- 8.水下部件全部采用不锈钢，不需养护，驱动和控制设备维修方便；
- 9.整个滗水器具有坚固的支架，可以承受工作时遇到的各种压力；
- 10.滗水器采用分体结构，便于运输和安装；
- 11.结构精巧，外形美观，节省安装空间；

【设计数据】

1. 滗水深度：0~2500mm范围之内；
2. 过水流速：3l/m.s；
3. 处理水量：0~1200吨/h；

材质：304或316不锈钢；

订货时用户单位需提供相应的土建预埋件，及标高尺寸。也可以根据用户提供的要求定制。以上设备可以根据用户要求，由我方提供土建预埋件尺寸图；

附：如需详细资料另提供或电话咨询！

本产品的加工定制是是，结构形式是旋转式，滗水量是详见产品（m³/h），品牌是无锡鸿志，型号是详见产品，滗水深度是0~2500（mm），堰口长度是详见产品（mm），电机功率是详见产品（kw），适用范围是详见产品