

# 电厂用球磨机，普通节能球磨机（磨煤机）

产品名称	电厂用球磨机，普通节能球磨机（磨煤机）
公司名称	郑州世工机械设备有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	品牌:世工机械 排矿方式:溢流型 型号:齐全
公司地址	河南省郑州市荥阳市新材料园区科学大道与庙王路交叉口东南角200米
联系电话	13676990972 13676990972

## 产品详情

球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

### 工作原理：

本球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

### 技术参数:

型号	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	給料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量 (t/h)	电机功率(kw)	重量(t)
900 × 1800	38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	3.6
900 × 3000	38	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	4.6
1200 × 2400	32	3.8	25	0.075-0.6	1.5-4.8	45	12.5
1200 × 3000	32	5	25	0.075-0.4	1.6-5	45	12.8
1200 × 4500	32	7	25	0.075-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 3000	27	8	25	0.075-0.4	2-5	90	17
1500 × 4500	27	14	25	0.075-0.4	3-6	110	21

1500 × 5700	27	15	25	0.075-0.4	3.5-6	132	24.7
1830 × 3000	24	11	25	0.075-0.4	4-10	180	28
1830 × 6400	24	23	25	0.075-0.4	6.5-15	210	34
1830 × 7000	24	25	25	0.075-0.4	7.5-17	245	36
2200 × 5500	21	30	25	0.075-0.4	10-22	370	48.5
2200 × 6500	21	30	25	0.075-0.4	14-26	280	52.8
2200 × 7500	21	33	25	0.075-0.4	16-29	380	56
2200 × 9500	21	38	25	0.074-0.4	18-35	475	62

本产品的品牌是世工机械，排矿方式是溢流型，型号是齐全，适用物料是水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷，应用领域是煤磨机，筒体转速是42（r/min），装球量是1.4（t），给料粒度是 20（mm），出料粒度是0.075-0.89（mm），产量是0.65-2（t/h），电机功率是18.5（KW），重量是3600（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式