

玻璃钢冷却塔 注塑机冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔 注塑机冷却塔
公司名称	枣强县盛润环保玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:盛润
公司地址	河北省衡水市枣强县东外环路
联系电话	0318-8236663 13102761767

产品详情

厂家直销玻璃钢冷却塔 逆流式玻璃钢冷却塔 圆形玻璃钢冷却塔 方形玻璃钢冷却塔
中央空调玻璃钢冷却塔 无填料玻璃钢冷却塔 无填料冷却塔 横流式玻璃钢冷却塔

联系电话 15633189589

代码意义： g—工业型、 b—玻璃钢、 n—逆流式、 l—冷却塔 500t—水量。 设计参数：
空气湿球温度 $t_w=28$ 、 进水温 $t_1=43$ 、 出水温 $t_2=33$ 。

结构特点： 工业型即中高温冷却塔，水温降—盘为 $10 \sim 25$ 。该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它知合于水温降较高的工业用水的冷却。选型使用：选用时须知水量 q 、进水温度 t_1 、出水温度 t_2 及设计湿球温度 t_w ，根据热力性能曲线确定型号。

就材料的耐寒性而言，能适用于 -50 的地区，但是对于最冷月平均气温低于 -10 的地区，订货时应提出要求防结冰措施，出厂前可配有淋水导流环，使水不流到百叶窗上。

循环水浑度不大于 50 毫克 / 升，短期不大于 100 毫克 / 升，不宜含有油污和机械性杂质，必要时采取来藻及水质稳定措施。小于 125 型的冷却塔，外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座，防止过多的重量压在塔壁上。

布水管按名义流量开孔，如实际水量与名义流量相差 15% 以上，订货时说明，由制造厂改变开孔尺寸。塔的进水管水压大约 2 米到 5 米水柱。设计时不要压力过高，否则流量过大会飘水

。本产品适用于水温不超过 60 ，如超过 60 的，订货时提出，本厂在选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔，订货时须说明，本厂可以满足要求。

圆形玻璃钢冷却塔结构特征；

(1) 塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。(2) 冷却塔填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好。(3) 旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。(4) 风机：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。(5) 冷却塔电机：由清华大学电机系在y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。(6) 减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。(7) 吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。(8) 进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(9) 支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

主要应用

冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分，如下：

- a、空气室温调节类：空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等；
- b、制造业及加工类：食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等；
- c、机械运转降温类：发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等；
- d、其他类行业.....

冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大中

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是盛润，型号是齐全，材质是玻璃钢，塔高是5m (m)，占的面积是20 (m²)，重量是5000 (kg)，噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是工厂，规格是齐全