

# 高温/常温 水冷冷干机 质量保证 干燥机

产品名称	高温/常温 水冷冷干机 质量保证 干燥机
公司名称	上海基泉精密机械有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆冷冻机 品牌:森滤
公司地址	上海浦东新区航头路988弄72号
联系电话	86-02161556687 13817056067

## 产品详情

欢迎来电咨询 61556598 13817056067 !!

高温水冷型冷干机工况条件与技术指标进气温度： 80 冷却方式：水冷（water -cooling）进气压力：0.4-1.0mpa压力损失： 0.03mpa压力露点：2~10 制冷剂：r22冷却水进口温度： 32 冷却水进水压力： 0.2~0.4mpa

工况条件与技术指标 制冷系统配置完善。机器的关键部件采用进口名牌产品，在保证了解理效果的同时又保证了系统的可靠运行和寿命。 制冷及空气系统经专家准确计算，设计参数均保留20%以上的余量。 气液分离彻底。采用过滤式气液分离器，内装美国han kison滤芯，气液分离效果彻底，避免了水分的二次蒸发，确保冷干机的干燥效果的重要作用，它比旋风分离器分离效率更高，分离效率达到99.99%。

管路系统采用内镀锌紫铜管，工作压力0.3—4.5mpa任意选择。

选用不锈钢管路，适合医药、食品行业、耐酸耐碱耐腐蚀。 空气热交换器采用内外壁全波纹铜管，增大冷量利用率，逆流式结构，回温好，不结露。

蒸发器为亲水处理薄壁紫铜管带纯铝鳍片，扰流结构换热效率高。 排污系统优。冷干机结构采用三级以上排水，及时有效排出大量的冷凝水及油污，从而在确保系统及空气的干净和干燥的同时也降低了系统的负荷。

多种形式（单、集、联控、pc板、变频等）的控制线路，适合不同用户选用。

外转子冷却风扇，大风量，低噪声、频繁启停长寿命。

水冷凝器为低翅铜管，慢水流、多冲程，换热效率高，长期使用不易结垢。

阿姆斯壮泡沫阻燃绝热材料，冷量散失最少。

压缩机防护等级为ip54级（防尘及防溅）。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆冷冻机，品牌是森滤，型号是SAD-10HTW，输入功率是3/2.5（kw

) , 外形尺寸是1180\*670\*1080 ( m ) , 重量是260 ( kg ) , 冷冻方式是水冷式 , 规格是规格齐全