

水泥喷浆机 砂浆喷涂机 建筑工地用墙面喷涂机

产品名称	水泥喷浆机 砂浆喷涂机 建筑工地用墙面喷涂机
公司名称	任县中天汇机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中天汇 型号:ZTH--311
公司地址	河北省邢台市任县西黄庄工业区
联系电话	0319-7588600 13780490856

产品详情

投资收益分析

与传统的手工粉墙、抹灰及以前市场推出的粉墙机性能相比，使用我厂生产的快速砂浆喷涂机有以下优点：

基本没有落地灰，省水、省料，降低成本的20%以上。操作简单，不需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板、均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。速度快、效率高、劳动强度低，一台喷涂机每小时可轻松喷涂150平方米,除去准备时间，每天工作8小时计算，可喷涂1000平方米以上，相当20个熟练工苦干一天的的工作量。投资小，收益大，若每天设备喷涂1000平方米，按市场均价4元平方米计算，除去工人工资约500元，其他费用500元，每天每台设备可获利3000元，除其他因素，一年收入50万元以上，也在预料之中。工程质量有保证，人工粉墙和以前推出的粉墙机，主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及砂浆的密实度低，我厂推出的喷涂设备流量大、压力高、（可达30mpa）克服了上述缺陷

，砂浆密实度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期、工价等问题造成的麻烦和损失。一机多用，能喷涂砂浆、防火涂料，耐火材料，不受地区和环境条件及受喷面形状的影响。

产品性能及技术参数

本机是一种高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。

砂浆喷涂机主要技术参数：

输送压力	5mpz
输送高度	30m
通过粒径	<6mm
输送流量	3m ³ /h
水：灰：沙	0.7~1:1:3

料斗容积	50l
整机重量	280kg
配套空压机	0.3~0.6m ³
配套喷管	38mm
功率	2.2kw 7.5kw
电压	380v

上述参数因灰浆性质、润滑度、输送高度等因素影响而实际实能有所不同.

作业以后的维护

- 1、注浆软管，风管，喷头清洗检查。
- 2、设备的清洗和检查。
- 3、空压同。切断电源、风源及关闭个闸门、检查各部位。
- 4、电气部分切断电源，检查各部位。
- 5、去掉增压定子和转子，清洗后重新装配。
- 6、其他处理在运转中发现问题，清洗地、保养等.

产品展示

买家须知：1.运费承担：本店所有宝贝均是出厂价，价格不含任何运费、税费，纯机器价格。因为本店的宝贝主要是机械一般体积、重量都比较大,所以本店的“卖家承担运费”并不代表买家不要出运费，运费买家承担，可以选择到付和现付。请各位买家谅解!2.产品图片：宝贝跟产品图片一样的，由于机器改进个别可能有细节上的不同，但功能绝对是一样的，甚至会更好!请放心，我们发的机器，一定是最好的!3.货物签收：为了更好的为买家避免不必要的麻烦，本店在发货之前都会有产品包装。收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货，如果没有当面打开检查就签收的。有所损坏买家将自行承担损失。请各位买家在签收时先验货再签收。4.总体评价：收到货后，感觉机器好，请及时给予好评。物流快递是网络购物无法避免的环节，所以特别声明：请不要因为物流快递的原因而给本店差评。用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认收货，互致好评!谢谢合作！！

本产品的加工定制是是，品牌是中天汇，型号是ZTH--311，重量是280（Kg），适用范围是砂浆水泥内外墙喷涂，最大输出压力是3（N/S），功率是7500（w），动力形式是电动式无气喷涂机，空气消耗量是3，种类是自动喷砂，规格是ZTH--311