

# 斗提升机上面的那种黄色橡胶带卖的-提升机传送带

产品名称	斗提升机上面的那种黄色橡胶带卖的-提升机传送带
公司名称	新乡县七里营镇润源振动机械经销部
价格	88.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	新乡市新乡县 七里营镇
联系电话	0373-2677973 13569833759

## 产品详情

订购电话：15090417350

免费电话：400-6816-182

联系人：房经理

提升机输送带：

产品简介:

普通平胶带又称为传动带，一般采用优质全棉帆布作为骨架层，帆布表面擦、贴适量胶料后，再由多层胶帆布粘合在一起构成平胶带，平胶带具有强度高、耐老化、屈挠性能好、使用伸长率小等优良性能。

产品的适用领域：

主要用于工矿、码头、冶金我等部门，还广泛用于机械传动和大功率米面加工、农机灌溉、木材切割等工农业的动力设备中，因此在动力设备中发挥着越来越重要的作用。产品型号多样，具体的特殊型号可以依据您的需求订制而成。

产品的特征：

1. 对缝处不易脱开：结构设计新颖，表层布缝处采用封口胶料，并带有嵌条，粘贴性能好，运行时不易脱开。

2. 带体挺性好：选用特殊的优质棉帆布，不论28盎司或32盎司，带体挺性均好，不易变形。

3. 伸长均匀，使用伸长率较小：由于使用特殊结构的棉布，采用先进的成型工艺，合理的硫化方式，所以布层间伸长均匀，使用伸长率较小。

## 输送带 - 输送带保养方法介绍

输送带以结构简单，操作方便的优点被广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

在工业生产中，节约生产成本是关键，因此要对输送带进行正确的保养，这样可有效延长输送带使用寿命。

下面我们就来了解一下如何保养输送带。

- 1、输送带在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。
- 2、输送带贮存时仓库温度宜保持—18-40 之间，相对湿度宜保持在50- 80 %之间。
- 3、输送带贮存期间，产品须成卷放置，不得折迭，应每季翻动一次输送带。
- 4、不同类型、规格层数的输送带不宜接在一起使用，其接头最好采用胶接法。
- 5、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
- 6、输送带运行速度一般不宜大于2.5m/s，块度大，磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用低速。
- 7、滚筒输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定,合理选取。
- 8、给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离；输送带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，输送带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。

## 温馨提示：

由于产品规格种类不同，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！

亲！店销售的物品不是重货就是抛货（指重量很轻体积很大），发到全国各地的运费无法精确计算，所以产品标注运费只是个形式，具体运费需要联系卖家再咨询，直接拍下直接付款的不发货或者运费到付的买家自己承担运费，亲们购买之前尽量跟卖家沟通一下哦，以免引起不必要的误会，一般拍下的东西都需要更改运费的。

关于发货：当天下午5点之前80%的订单安排当天发出，其余订单100%第二天发货，特殊预售定制商品电议！

关于咨询：我们客服商务8点——下午6点都会在线，如未及时回复，请不要着急，稍后为您详细解答！

关于价格：我们提供的商品绝对具有性价比。

关于实物：以上为实物拍摄，仅作参考，可以根据用户要求定制！

关于客户：我们公司本着“以善待人、以诚待人、以德待人”为理念，以“质量第一、用户至上、服务完善、价格合理”为宗旨。

另售：

挡边花纹输送带：

人字形花纹输送带：

提升机链条、料斗：

提升机皮带、料斗：

订货和售后说明：

订购说明：需预付30%定金，预付款到账，即开始生产，五个工作日内即可发货。

详情可拨打订购电话咨询：15090417350 房经理

24小时免费咨询电话：400-6816-182批发说明：如有批发或相关代理商，望来电或面谈。交易流程：确定购买后，我方出示购销合同。双方签订合同，需方的预付款到我供应商帐上后，五个工作日内发货（有现货的产品，给予当天发货）。售后：输送带属于消耗品，用户输送的物料不同，产品的使用寿命就不同，来电咨询！关于送货：我公司与新乡市货运部签订合同，负责安全到货！

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是润源，型号是RY-350，材质是橡胶帆布，输送带类型是提升机传送带，适用环境是耐磨，应用范围是机械制造，拉力强度是普通，带宽是350（mm），节距是00（mm），螺距是00（mm），网丝直径是0（mm）