

# LD型电动单梁桥式起重机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | LD型电动单梁桥式起重机             |
| 公司名称 | 山东龙辉起重机械有限公司             |
| 价格   | 38000.00/个               |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:龙辉<br>型号:LD |
| 公司地址 | 山东省泰安新泰市羊流镇工业园           |
| 联系电话 | 0538-7589856 15550839860 |

## 产品详情

LD型电动单梁起重机产品简介 LD型电动单梁起重机是按标准JB/T1306-1994设计制造的，与CDI，MDI等形式的电动单梁桥式起重机同属一类，是沿轨道运行的轻小型起重机，其适用起重量为1-16t，适用跨度为7.5-22.5米，工作级别为A3-A5，工作环境温度在-25℃~40℃。用途起重机，多用于机械制造、装配、仓库等使用频度低或额定起重量起吊次数少的场所。特点：订货周期短，交货快，高度相对较低，使用中晃动相对较大，工作级别低，不适用繁重车间。本起重机设有底面、操纵室、遥控三种操作形式及侧面开门两种形式，以供用户选择使用。

本产品规格便是方法如如下：（1）地面操纵例：起重量：3t，跨度：10.5m，起升高度6m，工作级别A3表示方法为LD3-10.5/6-A3（分立式操纵室KS和闭式操纵室BS）例：起重量：5t，跨度：16m，起升高度6m，工作级别A3，开式操纵室操纵室LD5-16/6-A3本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。

本产品设有地面和操作室两种操作形式。操纵室有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。技术规格表 technical specifications名称单位规格额定起重量 load：gn1t,2t,3t,5t,10t,16t,20t跨度 span：s7.5m-30m提升高度 lifting height：h6m-30m工作级别 class：jca3电源 380v 50hz power source 3p a.c 50hz 380v推荐轨道kg18-38

注：gn=起重额定吨位 s=跨度（左轨道中心至右轨道中心的距离） h=提升高度（地面至吊钩最高点的距离）

本产品的加工定制是是，品牌是龙辉，型号是LD，起重机类型是单梁起重机，操作形式是遥控，结构形式是单梁桥式

式是焊接，跨度是5-31.5（米），悬臂长度是5-31.5（米），有效起升高度是6/9/12/18/24（米），额定起重量是1-32（吨），大车运行速度是20（m/min）