

NH403PS 磁力泵 工程塑料

产品名称	NH403PS 磁力泵 工程塑料
公司名称	高欣鏈條重機有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	品牌: PANWORLD 磁力泵 型号: NH-403PW-CV 材质: 工程塑料
公司地址	广东 深圳市 福田区 福民路
联系电话	075583873966 13823752757

产品详情

总代理/大量库存：

世博(pan world)公司生产的各种磁力驱动化工泵。产品适用于化工、电镀、医药、造纸、彩扩、食品、环保及污水处理等行业。

一、nh - px 系列磁力驱动泵

传动马力：2.5w~65w;

应用：底片/照片冲晒机.

最大流程：65 l/min;

最大扬程：12.5/14m;

材质：聚丙烯含玻璃纤维;

二、nh - px - f 系列磁力驱动泵 传动马力：2.5w~65w;

应用：强酸液输送.

最大流程：65 l/min;

最大扬程：12.5/14m;

材质：乙烯聚四氟乙烯含碳纤维; 三、nh - ps 系列磁力驱动泵 传动马力：150w~250w

应用：底片冲晒机，过滤机

最大流程：120 l/min;

最大扬程：12.5/14m;

材质：聚丙烯含玻璃纤维;

四、n h - p s - f 磁力驱动泵 传动马力：150w~250w;

应用：强酸液输送.

最大流程：80 l/min;

最大扬程：12/14m;

材质：乙烯聚四氟乙烯含碳纤维; 五、n h - p w 磁力驱动泵

传动马力：0.37kw~11kw;

应用：pc板生产设备，过滤机. 最大流程：1400 l/min;

最大扬程：42m;

材质：聚丙烯含玻璃纤维;

六、n h - p w - f 系列磁力驱动泵 传动马力：0.37kw~11kw;

最大流程：1400 l/min;

最大扬程：42m;

材质：乙烯聚四氟乙烯含碳纤维;

应用：电镀设备，强酸液输送

本产品的品牌是PANWORLD磁力泵，型号是NH-403PW-CV，材质是工程塑料，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是磁力，泵轴位置是卧式，流量是18（m³/h），叶轮数目是单级，扬程是20（m），吸入口径是63.5（mm），排出口径是50（mm），类型是耐腐蚀磁力泵，适用范围是电镀，线路板设备