

大流量洒水车水泵 程力50/110水泵厂家直销 全国包邮

产品名称	大流量洒水车水泵 程力50/110水泵厂家直销 全国包邮
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	1750.00/个
规格参数	品牌:程力威 型号:60/90 材质:铸铁
公司地址	湖北省随州市平原岗程力汽车工业园
联系电话	86-07223813128 13607288838

产品详情

程力专用汽车股份有限公司是国内知名环卫绿化、市政保洁、危险品运输、压力容器厂家，生产的东风洒水车、福田洒水车、五十铃洒水车、东风油罐车、解放油罐车、福田油罐车市场占有率高，受到广大客户的好评，为了方便各位洒水车用户对洒水车的维修，现提供洒水车、绿化洒水车各类配件，包括洒水车音乐喇叭，洒水车水泵，洒水车取力器，洒水车传动轴，洒水车水炮，洒水车鸭子嘴，洒水车喷头以及洒水车各类球阀。

销售经理（周经理）：联系电话：138-8687-8340 商务qq：280637053

65qz-40/50水泵 适用车型：东风小霸王洒水车，东风福瑞卡洒水车，东风劲霸洒水车，东风多利卡洒水车，福田洒水车，东风尖头洒水车流量为40m³/h

80qz-60/90水泵 适用车型：东风145洒水车，东风153洒水车，东风天锦洒水车，东风后双桥洒水车，及其他大型洒水车流量为60m³/h

65qz-50/110水泵 适用车型：东风153洒水车，东风天锦洒水车，东风后双桥洒水车，及其他大型洒水车流量为50m³/h

我公司郑重承诺：我公司销售的水泵全部都是质保一年的，一年之内有任何质量问题，都可免费包换的。而且，我公司的水泵全国免费包邮！只需您一个电话，我们就把水泵送到家。

洒水车水泵价格 来电咨询 138-8687-8340

联系电话：138-8687-8340 联系人：周经理

商务qq：280637053

性能及优点	应用范围	技术参数
自吸能力强	汽车改装	流量q：40-80m ³ /h
一次性灌水	消防	扬程h：25-90m
使用方便	工程洒水	自吸高度：4-6m
结构简单	园林绿化、道路清洗	温度范围t：5-80

订购热线 150-7298-3622

洒水泵型号表示意义：sqb 80—60/90 sqb——洒水泵 80——洒水泵进口直径(mm)
60——洒水泵流量(m³/h), 水泵流量 90——洒水泵扬程(m)

结构说明：1、sqb80-60/90，sqb65-40/45型洒水泵为带有增速箱的自吸式离心洒水泵，主要有增速箱、洒水泵体、洒水泵轴、轴、叶轮、机械密封等部件组成。见结构图三，图四。
2、洒水泵工作动力直接由汽车发动机取力器提供，作地面使用也可用电机或其它柴油机驱动。
3、洒水泵的轴封采用机械密封，运行可靠。4、当水源含有泥沙、杂物时，吸入管进口应设置网罩，其网孔总面积应不小于300cm²，网孔应小于6mm。

工作原理：洒水泵采用外混式自吸结构，洒水泵内须存有适量的液体，洒水泵启动后叶轮旋转其进口处产生负压。吸入管路中气体与洒水泵内液体混合通过压出室进入气液分离室。由于气体和液体比重不同气体从液体中分离出来，经出口管路排出，液体在分离室中下没，经回流孔回到叶轮外缘，再次进行气液混合和分离，如此循环直至洒水泵体及吸入管内气体排尽而充满液体而完成自吸过程，洒水泵投入正常输液工作。为确保洒水泵有良好的自吸能力和其它性能，必须具备以下条件：1.洒水泵在工作前，洒水泵内的储液液面必须高于洒水泵轴，因此洒水泵的进口应接向上弯的弯管，再接水平管和快速接头，接头中心线应高于洒水泵轴中心线260mm。
2.进口管路，阀门及管件必须保证不漏气，尽量减少弯头。
3.吸入管的吸入口必须浸没于液体中，以免空气进入洒水泵内影响抽液。

性能参数：

型号	流量q		扬程h(m)	输入转速nr/min	轴功率(kw)	效率n(%)	自吸时间min/4m	自吸高度(m)
	m ³ /h	min						
65qz-40/50	40	650	50	1000	5	65	1	6.5
80qz-60/90	60	1000	90	1000	22.5	65	1	6.5

本产品的品牌是程力威，型号是60/90，材质是铸铁，驱动方式是汽动，用途是流程泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是多级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是喷射泵，性能是自动，输送介质是清水泵，扬程是30（m），流量是110（m³/h）