美国AIRTECH 无油真空泵 HP-140V

产品名称	美国AIRTECH 无油真空泵 HP-140V
公司名称	苏州丰发真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气体传输泵 品牌:airtech 型号:HP-140V
公司地址	苏州市虎泉路888号35栋
联系电话	15062323536

产品详情

美国airtech 无油真空泵 hp-140v

型号: hp-140v

极限真空度 (mmhg): -700抽气速率(l/m): 119外形尺寸: 240 × 134 × 198重量 (kg):8.3功率 (w): 3301.

超低真空、超低静音2. 降低厂内噪音3. 结构简单、维修容易4. 完全无油气、完全免保养hp系列无油活塞式真空泵是一品质优秀、性能卓越、可靠性高且价格合理的產品。它已被销售到欧、美、日等十几个先进国家，并且得到大多数直接使用客户的认同与肯定。此系列无油活塞式真空泵浦可广泛地应用在，自动化设备、产业用机械、实验室用途、空气检验设备、光电半导体、医疗製药等用途。1.

前盖：防止对操作人员之伤害2. 马达冷却风扇：高效率散热，降低马达温昇3.

活塞环：特殊耐磨材质，运转寿命长4. 活塞连杆：坚固轻巧之设计5.

机壳：铝合金压铸，体积轻巧、外型美观6. 汽缸：耐磨硬度处理，使用寿命长7. 阀门金属板：结构坚固8.

上盖：简易拆装与更换 往复式活塞真空泵

回转型机构最大的优点,是非接触式的,能够高速运转,可得到较高的抽速。但作为干式泵而言,非接触式转子的冷却是困难的。然而对于往复式活塞泵来说,活塞和气缸的外表面都能和周围大气接触,很容易被大气对流散热,而驱动机构也处在大气之中,有利于散热。

本产品的类型是气体传输泵，品牌是airtech，型号是HP-140V，材质是铸铝，原理是真空泵，真空度是粗真空度，驱动方式是电动，性能是自动，用途是管道泵，功率是540W（kw），极限压力是3000（pa），外形尺寸是143*214*187，泵轴位置是边立式，抽气速率是2（l/s），抽气量是1，最大工作压强是31，重量是8（kg），规格是HP-140V