

三横档带闭锁梯头 不锈钢

产品名称	三横档带闭锁梯头 不锈钢
公司名称	江苏华日织带皮件有限公司
价格	220.00/个
规格参数	材质:不锈钢 类型:逃生梯 型号:HR602
公司地址	泰州市开发区寺巷镇二桥村
联系电话	0523-86170356 15052799111

产品详情

厂家直销，质量保证。欢迎来电洽谈！

江苏华日织带皮件有限公司生产的主要产品：安全平网；密目式安全网；安全带、各种吊带吊绳吊具；绝缘绳蚕丝绳、绝缘软梯、迪尼玛牵引绳、各种编织绳、绞制绳；不锈钢伸缩围栏带、围栏网、标识牌、速差保护器、轨道式防坠器及承包迪尼玛绝缘网带电跨越工程等。

联系人：刘经理

电话：15052799111

传真：0523-86170856

q

产品说明：

安全网同安全帽、安全带一起被人们称之为施工现场上的“三宝”。安全网是防高处坠落事故发生的最有效的安全防护设施之一。对避免和减轻坠落及物击伤害，也起到重要的作用。安全网是高处作业必不可少的防护用品。因不同施工项目的不同安全要求，其安全网的规格和架设方法也有所不同。安全网大多采用直径为5mm的尼龙绳(也有用涤纶绳)编结而成。其网眼为8~14cm，网片3m×6m及4m×8m等规格。由于安全网是为了保护高处作业人员的人身安全和防止落物伤人，因此在使用过程中必须严格遵守有关规定。

使用规定：

- 1、高处作业部位的下方必须张挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。
- 2、安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网最低点与下方物体表面距离要大于3m。
- 3、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。
- 4、施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。
- 5、安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。
- 6、因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。
- 7、要经常清理网内的杂物；在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要长时间的有严重的酸碱烟雾。
- 8、安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。
- 9、立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。
- 10、安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。
- 11、新网在使用前必须查看产品的铭牌：

(1) 是平网还是立网；

(2) 生产厂家的生产许可证；

(3) 产品的出厂合格证。旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以。

安全带在使用过程中应该注意哪些方面？1.安全带使用前必须作全面安全检查，穿戴是否正确各部位的扣子是否全部系紧，发现活动卡子失灵，部件，绳带破损或变质应立即停止使用报废更换。

2.使用时要保持清洁，使用后要放在架子上储存在干燥通风的库房内，室温在0-30℃，相对湿度为80%以下，不宜接触到120℃以上高温，明火，酸以及有锐角，锋利的坚硬物，不要在日光下暴晒。

3.操作人员下方要有足够的防坠落空间，安全绳长度加缓冲包打开长度再加上3米以上的高度空间这样才能称为足够的防坠落空间。

4.涤纶或锦纶安全带使用一年后必须全面检查，并抽出1%中外观最不好的做拉力试验，整体静拉力不应小于15kn，各部件无破断或重大变形为合格，抽检过的安全带严禁使用，带子使用最长时间为3年，如发现异常应提前报废。高强丙纶织带使用1年后应优先考虑是否报废。5.申明：旧产品，当主带或安全绳的破坏负荷低于15kn时该批安全带应及时报废更换。

问：如何正确穿戴全身安全带？答：第一步：检查安全带握住安全带背部衬垫的d型环扣，保证织带没有缠绕在一起。第二步：开始穿戴安全带将安全带滑过手臂至双肩。保证所有织带没有缠结，自由悬挂。肩带必须保持垂直，不要靠近身体中心。第三步：腿部织带抓住腿带，将它们与臀部两边的织带上的搭扣连接。将多余长度的织带穿入调整环中第四步：胸部织带将胸带通过穿套式搭扣连接在一起。胸带必须在肩部以下15厘米的地方。多余长度的织带穿入调整环中。第五步：调整安全带肩部：从肩部开始调整全身的织带，确保腿部织带的高度正好位于臀部的下方，背部d型环位于两肩胛骨之间。腿部：然后对腿部织带进行调整，试着做单腿前伸和半蹲，调整使用得两侧腿部织带长度相同。胸部：胸部织带要交叉在胸部中间位置，并且大约离开胸骨底部3个手指宽的距离。适当穿戴和调整的全身式安全带可以有效地将撞击力分解到全身，并提供一定的悬浮支撑和坠落救援。

常用名词解释：

围杆作业安全带：通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近，是作业人员的双手可以进行其他操作的安全带。

区域限制安全带：用以限制作业人员的活动范围，避免其达到可能发生坠落区域的安全带。

坠落悬挂安全带：高处作业或登高人员发生坠落时，将作业人员安全悬挂的安全带。

安全绳：在安全带中连接系带与挂点的绳(带、钢丝绳)。

缓冲器：串联在系带和挂点之间，发生坠落时吸收部分冲击能量、降低冲击力的部件。

速差自控器收放式防坠器安装在挂点上，装有可伸缩长度的绳（带、钢丝绳），串联在系带和挂点之间，在坠落发生时因速度变化引发只懂作用的部件。

自锁器导向式放坠器附在导轨上，由坠落动作引发制动作用的部件

调节扣用于调节主带或辅带长度的零件。

调节器用于调整安全绳长短的部件。

护腰带同单腰带一起使用的宽腰带。

买家必读:

- 1.由于我厂是一家专业从事生产的企业，产品种类繁多流量大，并不是每种产品都有足够库存，所以产品确定后希望您能跟我们联系如果没有库存我们需要一定的时间帮您生产望您能谅解！
- 2.欢迎您在确定产品之前提任何疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识，已免造成不必要的麻烦。
- 3.所有报价均不含税、需开增值税发票或普通发票的加17%的税。
- 4：请在汇款后保存好汇款底单，作为您的凭证，并及时主动联系我厂。
- 5.请买家在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快在1 - 2天内确认收货，如果有问题及时告知我们在最短的时间内为您处理，在收到货1-2天没有确认也没有和厂联系。将视为买家收到的货物为合格的。其过后再要求我厂更换或说货物有问题，本厂一概不负责！请买家知悉！
- 6.本厂所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司把货返回来，我公司负责维修、更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本厂不予退换。谢谢合作！！
- 7.推荐使用阿里旺旺与我联系，也可以直接拨打电话联系0523-86170356、15052799111

q：157079569

本产品的材质是不锈钢，类型是逃生梯，型号是HR602