

# KTH101矿用防水防尘防爆电话

产品名称	KTH101矿用防水防尘防爆电话
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	170.00/个
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:KTH-33/10/18/17/15/12 类型:其他
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

## 产品详情

kth104矿用防爆电子电话机 一.概述 kth104型矿用电子防爆电话机用于煤矿井下有煤尘或瓦斯爆炸危险性的场所，可作为采煤工作面上下出口、掘进头、装载点、运输巷道的固定电话，以及调度站、变电站、水泵房、绞车房等固定峒室的电话之用。 kth104型矿用防爆电子电话机，从设计、试验到生产过程中严格贯彻执行国标gb3836.1-2000和gb3836.4-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》的要求，并经国家指定的防爆检验机构审核、检验，认定防爆性能安全可靠，并发给《防爆合格证》。同时取得煤炭安全监督局发给“ma”标志，。该系列电子电话机被原煤炭部(87)煤技字第20号文，作为煤炭工业采用本质安全型通讯设备替代旧式隔爆电话设备的指定推广产品之一。

二.kth104矿用防爆电子电话机本质安全参数： 1、最大输入直流电压：dc 50v  
2、最大输入直流电流：dc 25ma 3、最大输入振铃电压：60v 4、最大收铃电流：  
60makth-33/10/18/17/15/12 防爆电话机

供应kth106-1z(a)矿用本质安全电话机 防爆电话 矿井用电话机

kth106-1z本质安全型自动电话机矿用自动电话机 按键式防爆电话 矿用防爆电话 防爆电话  
本质安全型自动电话机防爆电话自动电话机 防爆本安电话机 kth-106 kth-101 防爆型电话机  
山东防爆电话机 济宁防爆电话机 欧科防爆电话机欧科防爆电话机价格  
防爆电话机价格济宁欧科专业生产kth106-1z本质安全型自动电话机主要适用范围及用途：kth106-1z 型矿用本质安全型自动电话机是根据q/hx001-2007标准生产的。为脉冲与双音频兼容电话机，与关联设备hdk矿用电话耦合器及输出信号符合要求的调度台或交换机可组成煤矿安全通讯系统网。可广泛使用于具有/性气体的环境中。其防爆标志为“exib”。kth106-1z本质安全型自动电话机主要特点：1、本电话机壳为铝合金，外型美观，机械强度高，采用国内新型按键号盘。2、电话机内电路采用国际通用集成电路，具有发号准确，通话清晰，工作稳定等优点，具备双音频发号兼脉冲发号功能(出厂时一般开关置于双音频)。3、整机具有防震、防潮、体积小、重量轻、坚固、耐用、维修方便等特点。kth106-1z本质安全型自动电话机技术参数：环境温度：-10 -+40；相对温度：95%(+25 时)大气压力：(86-106)kpa关联设备：hdk耦合器本安参数见表1：参数 项目最高输入电压 dc60最大输入电流 30ma最高铃流电压

ac56v最大铃流电流 10ma矿用仿真线长度0km5km10k发送响度评定值(slr) 2 15

18接收响度评定值(rlr) -8 2 2侧音压掩蔽评定值(stmr) 3 8 5振铃声级： 80db。脉冲断续比：1.6±0.2:1脉冲速率：10±1次/秒频率误差 1.5%。低频群电平：-9dbm±3db高频群电平：-7dbm±3db频率组合中，高频分量电平应比低频分量电平高2±1db4、外形尺寸mm：112×290×1225、整机重量：2.5kg6、通讯距离： 10km，线缆型号规格为mhyv1\*2\*7/0.37。四、使用说明1、将电话机的输入线接至hdk型耦合器输出端(耦合器应位于安全区)而耦合器输入端接与其输入信号相符合的调度台或交换机即可。2、当调度台或交换机信号制式为脉冲信号时，把话机打开，把开关“于脉冲”位。3、摘机后听到拨号音即可拨号，当被叫占线，可先挂机，再摘机重新拨号即可。五、使用注意事项1、避免电话机强烈震动，冲击和水淋。2、电话机在检修时，不得改变电路元件规格与型号，否则将破坏防爆性能。3、本电话机只允许与hdk型耦合器使用，禁止与其它关联设备作用。4、本电话机配接的用户线路应满足下列要求：用户线环阻 1k 线间漏电阻 20k 分布电容 0.1 μ f/km分布电感 1mh/km

本产品的品牌是浙创防爆，型号是KTH-33/10/18/17/15/12，类型是其他，工作电压是60-127（V），报警接收方式是手提，无线接收频率是100（MHz），报警喇叭声强是80（dB），录音留言时长是10（S），储存电话号码是10（个），电话号码位长是057761710339（位），报警项目是防煤气泄漏，密码设置功能是有，外形尺寸是200\*135（mm），重量是5（g），装箱数是9