

Y43X比例式减压阀 SDF宗锬

产品名称	Y43X比例式减压阀 SDF宗锬
公司名称	上海宗锬电站阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SDF宗锬 材质:铸钢 型号:Y43X比例式减压阀
公司地址	河南 郑州市管城回族区 郑蔚路
联系电话	037166802525 18539929999

产品详情

y43x-a比例式减压阀，外形美观，质量可靠，比例准确，工作平稳，既减动压也减静压。比例式减压阀利用阀体内部活塞两端不同载面积产生的压力差，改变阀后的压力，达到减压目的。减压阀的减压比例是：2：1，3：1，4：1，3：2，5：2等，亦可根据用户的要求设计特殊比例的减压阀。

一、比例式减压阀主要技术参数

适用介质	水、气体			
适用温度	90			
压力误差	8%			
最小开启	2：1	0.2mpa		
压力	3：1	0.3mpo		
连接形式	法兰、内螺纹			
主要零件	阀体	锡青铜	不锈钢	铸铁
材料	内件	锡青铜	不锈钢	锡青铜或不锈钢

型号	公称压力pn (mpa)	公称通径dn (mm)	l
y43x-10t(b型)	1.0	50	85
		65	102
		80	122
		100	140
		125	160
		150	178
		200	230
y43x-16t	1.6	50	85
		65	102

80	122
100	140
125	160
150	178
200	230

三、比例式减压阀主要外形尺寸（法兰连接尺寸pn1.0mpa按gb4216.4-84标准，pn1.6mpa按gb4216.5-84标准）

公称通径dn (mm)	尺寸 (mm)		
	c	l	d
15	1/2"	80	50
20	3/4"	80	50
25	1"	90	54
32	1 1/4"	100	60
40	1 1/2"	110	68
50	2"	120	80

弘凌泵阀公司订货须知：

一、比例式减压阀产品名称与型号 比例式减压阀口径 比例式减压阀是否带附件以便我们的为您正确选型 比例式减压阀的使用压力 比例式减压阀的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定弘凌泵阀公司的比例式减压阀型号，请按比例式减压阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的弘凌泵阀公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.hl-pv.com>弘凌泵阀公司】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

一、产品[固定比例式减压阀]的详细资料：

产品名称：固定比例式减压阀产品特点：本厂生产的比例式减压阀，外形美观，质量可靠，比例准确，工作平稳。既减动压也减静压。该阀利用阀体内部活塞两端不同截面积产生的压力差，改变阀后的压力，达到减压目的。我厂减压阀的减压比例是：2：1，3：1，4：1，3：2，s2等，亦可根据用户的要求设计特殊比例的减压阀.固定比例式减压阀,减压阀。

二、主要技术参数：

适用介质	水、气体			
适用温度	90			
压力误差	8%			
最小开启	2：1	0.2mpa		
压力	3：1	0.3mpo		
连接形式	法兰、内螺纹			
主要零件	阀体	锡青铜	不锈钢	铸铁
材料	内件	锡青铜	不锈钢	锡青铜或不锈钢

三、比例式减压阀主要外形尺寸(法兰连接尺寸pnl.omp按gb4216.4—84标准)：

公称通径dn (mm)	a1
25	115
32	124
40	132
50	140
65	155
80	155
100	200
125	220
150	230
200	270

本产品的品牌是SDF宗锑，材质是铸钢，型号是Y43X比例式减压阀，连接形式是法兰，适用介质是水，公称通径是DN50-DN200，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是低压，工作温度是低温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是阀瓣，类型(通道位置)是二通式，规格是DN50-DN200