

YDL-L20G-OT.2O4U.OT液控多路阀

产品名称	YDL-L20G-OT.2O4U.OT液控多路阀
公司名称	淮安舒克贝塔流体技术有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:skbt 型号:YDL-L20G-OT.2O4U.OT
公司地址	淮安市淮阴区工业园
联系电话	0517-84890616 15365915211

产品详情

dl20

dl—f20—o4t.....—j

- 、 多路换向阀代号；
- 、 螺纹连接方式，l：螺纹连接，（油口连接形式见表五）；
- 、 公称压力等级，f：20 mpa，（压力等级见表二）；
- 、 公称通径：20 mm；
- 、 第一联滑阀机能：o 杆，（阀杆机能见表一）；
- 、 第一联a、b口辅助阀代号：4，（辅助阀代号见表四）；
- 、 第一联滑阀复位方式，t：为弹簧对中复位方式，（定位方式见表三）；
- 、 第二联至第二联以上滑阀机能和a、b口辅助阀代号及复位方式：每联之间要用<.>隔开；
- 、 压力输出口代号j（过桥回油），正常可省略；

举例

(1)、普通o杆两路弹簧定位：

dl—f20—ot.ot；

(2)、第一路为a杆，第二路为o杆组合两路弹簧定位：

dl—f20—at.ot；

(3)、第一路为a杆，第二路为o杆组合两路弹簧定位,带压力输出口：

dl—f20—at.ot—j；

(4)、第一路为y杆钢珠定位，双调；第二路为o杆弹簧定位，a口单调，b口带补油阀；第三路为q杆四位钢珠定位，a口单调：

dl—f20—y4w.o5t.q1w；

(5)、第一路为m杆弹簧定位，双调；第二路为a杆弹簧定位，a口单调；第三路为q杆四位钢珠定位：

dl—f20—m4w.a3t.qw；

6、sqdl20

sqdl—f20—oq.....—j

- 、手动气动复合控制；
- 、多路换向阀代号；
- 、螺纹连接方式，l：螺纹连接，（油口连接形式见表五）；
- 、公称压力等级，f：20 mpa，（压力等级见表二）；
- 、公称通径：20 mm；
- 、第一联滑阀机能：o杆，（阀杆机能见表一）；
- 、第一联滑阀复位方式，q：气动控制，（定位方式见表三）；

- 、第二联至第二联以上滑阀机能及复位方式：每联之间要用<.>隔开；
- 、压力输出口代号j（过桥回油），正常可省略；

举例

（1）、普通o杆两路气动控制：

sqdl—f20—oq .oq；

（2）、普通o杆两路第一路为气动控制，第二路为弹簧定位：

sqdl—f20—oq .ot；

（3）、第一路为a杆，第二路为o杆组合两路气动控制：

sqdl—f20—aq .oq；

（4）、第一路为a杆气动控制，第二路为o杆为弹簧定位组合：

sqdl—f20—aq .ot；

（5）、第一路为a杆气动控制，第二、三路为o杆弹簧定位组合两路,带压力输出口：

sqdl—f20—aq .2ot—j；

7、ydl20

ydl—f20—oy —j

- 、液控代号；
- 、多路换向阀代号；
- 、螺纹连接方式，l：螺纹连接，（油口连接形式见表五）；

- 、公称压力等级，f：20 mpa，（压力等级见表二）；
- 、公称通径：20 mm；
- 、第一联滑阀机能：o 杆，（阀杆机能见表一）；
- 、第一联滑阀复位方式，y：液控，（定位方式见表三）；
- 、第二联至第二联以上滑阀机能及复位方式：每联之间要用<.>隔开；
- 、压力输出口代号j（过桥回油），正常可省略；

举例

（1）、普通o杆两路液控：

ydl—f20—oy .oy；

（2）、普通o杆两路第一路为液控，第二路为弹簧定位：

ydl—f20—oy .ot；

（3）、第一路为a杆，第二路为o杆组合两路液控：

ydl—f20—ay .oy；

（4）、第一路为a杆为液控，第二路为o杆为弹簧定位组合：

ydl—f20—ay .ot；

（5）、第一路为a杆为液控，第二、三路为o杆弹簧定位组合两路,带压力输出口：

ydl—f20—ay .2ot—j；

本产品的加工定制是是，品牌是skbt，型号是YDL-L20G-OT.2O4U.OT，材质是铸铁，连接形式是螺纹，

公称通径是20（mm），适用介质是油品，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标，零部件及配件是阀体，驱动方式是手动，用途是换向