

耐磨陶瓷双插板闸阀 澳润

产品名称	耐磨陶瓷双插板闸阀 澳润
公司名称	南通澳润建材科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:澳润 型号:LMCBF-50H----200H 连接形式:法兰
公司地址	海安县城北工业园区
联系电话	0513-88744466 15151313629

产品详情

南通澳润耐磨陶瓷双插板高温闸阀采用双插板，密封副采用纳米技术制造的高品质增韧结构陶瓷，使用性能远远高于一般结构陶瓷、硬质合金等耐磨材料，解决了密封面因物料冲刷而易被冲蚀、寿命不高的问题，使用寿命比普通材料阀门长5-10倍，甚至更长，为用户带来理想的使用效果和经济效益，有利于设备检测和运行调节，从而使整体运行的安全性、经济性明显提高。耐磨陶瓷双插板高温闸阀由于结构设计的特殊性，能够用于高温场合，这是不同于其它类似阀门的一个重要特点。

一、适用范围

适用于热电厂干灰系统仓泵进出料阀，也可用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水蒸汽等介质的管道上做启闭之用。

二、特点

- 料口全流通无阻挡，有压缩空气自动吹堵装置，卡灰、积灰现象少；
- 采用高档增韧结构陶瓷密封，机械强度高；
- 耐磨性好，使用寿命长；
- 可任意位置、角度安装；
- 结构紧凑、安装方便；
- 密封副可更换，节约了成本
- 高温场合使用效果好；

三、主要技术参数

公称压力：1.0mpa 介质温度： 450

强度试验：1.5mpa 密封试验：1.1mpa

本产品的品牌是澳润，型号是LMCBF-50H----200H，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通径是200（mm），适用介质是用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉、水、蒸气等介质的管道上做启闭之用。 ，密封形式是硬密封型，标准是陶瓷、硬质合金等耐磨材料，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是电动，零部件及配件是配件，用途是用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉、水、蒸气等介质的管道上做启闭之用。 ，压力环境是常压，工作温度是高温，类型(通道位置)是直通式，材质是陶瓷