

滚珠花键总代理|台湾TBI品牌|SLT8花键|022-27695326

产品名称	滚珠花键总代理 台湾TBI品牌 SLT8花键 022-27695326
公司名称	天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:tbi 型号:SLT8 最大载荷:kn (kN)
公司地址	天津市南开区密云路39号
联系电话	022-27695336

产品详情

天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司代理台湾tbi滚珠花键，型号全，库存量大，欢迎来电洽谈。

法兰型(利用法兰通过螺栓将外筒固定在支撑座上，故装配件单。最适合用在支撑座上，加工键槽有变形的危险，或是支撑座的宽度比较狭小的场合。另外，因可往法兰部敲入定位销钉，能完全地防止配合部分产生的旋转方向间隙。) slf6 slf8 slf10 slf13 slf16 slf20 slf25 slf30 slf40 slf50圆筒形(花键轴承套的外径是直筒型，作传送扭矩时将键敲入后使用，是安装空间最小的形式。) slt6 slt8 slt10 slt13 slt16 slt20 slt25 slt30 slt40 slt50滚珠花键是采用装在花键内的滚柱，在精密研磨的滚动沟槽中，同时进行平滑滚动，及传送力矩。采用tbi motion独特之接触点设计，具有更大之接触角度(40°)，除了具有高度之灵敏性外更能大幅提升负载之能力，适用于振动运行负荷作用大、定位精度要求高、以及需要高速运动性能的环境，在这类环境下也能发挥有效的作用。同时，即使代替直线滚珠衬套使用时，因在周径相同的情况下，滚珠花键所具有的额定负荷是线性衬套的十几倍，所以能使设计变得十分小巧。即使在悬臂负荷、力矩等作用的情况下，也可安全使用，且具有高耐用性。tbi motion滚珠花键可分为有法兰型式的slf及无法兰的slt两种型式，因轴颈的大小的接触路径又可分为2排(180°)(slf6-20)和4排(70°)(slf25-50)，此外亦提供空心轴供选择使用。大负荷容量滚珠的滚动沟槽采精密研磨成型，且采用哥德型40°角接触，因接触角度大，故在径向和扭矩方向都具有很大的负荷容量。旋转方向间隙为零通过采用接触角都为40°的相对2-4排滚珠列，将花键轴与花键轴承套结合，并可透过调整预压方式，使旋转方向的间隙可为零。高度之灵敏性由于钢珠接触点采特殊之设计，除高刚性之外，更具灵敏性，并可降低能量之浪费。高刚性由于接触角大，故具有高刚性，并可视情况施加恰当的预压，所以能获得较高的扭矩刚性。力矩刚性。装配简单由于采用特殊之设计，即使将花键轴承套从花键轴脱落，滚珠也不会脱落。故装配、保养、检查都很容易进行。

天津昶晟隆公司电话：022-27695326

天津昶晟隆公司传真：022-27693648

天津昶晟隆公司网址：<http://www.tjcs.com>

销售人员：13821823302 张云翔 15222825518

qq：761233601 1015198007 1013532250

天津昶晟隆机械 <http://wd.koudai.com/s/257171258?wfr=c>

本产品的品牌是tbi，型号是SLT8，最大载荷是kn（kN），丝杆外径是8（mm），丝杆底径是6（mm），丝杆螺距是1（mm），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，规格是SLT8，滑行轨迹是直线导轨，种类是滑动导轨，材质是精密轴承钢