

矿用A6连体皮带扣 输送带皮带扣

产品名称	矿用A6连体皮带扣 输送带皮带扣
公司名称	济宁聚赢商贸有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	品牌:金高罗 型号:A6 适应输送带厚度 (mm) :6-9
公司地址	济宁
联系电话	0537-2370160 15562362937

产品详情

a6连体皮带扣

我公司是济宁最大的输送带皮带扣生产商，主要生产a6皮带扣、v6皮带扣、单体皮带扣、铆钉皮带扣、手拉式钉扣机、捶打式钉扣机、输送带切割机等产品，产品质优价廉，畅销国内外，得到客户的一致好评，同时欢迎来厂考察参观，洽谈合作项目。

一、a6连体皮带扣简介

a6连体皮带扣（强力皮带扣），使用于1400n / mm及以下高强度输送带的联结，采用特殊工艺制造，每单元扣体上镶有三组扣钉，错位式扣钉布置，对输送带纤维损伤小，皮带工作时皮带扣体不易翘头、脱落。每组皮带扣有多个单元体组成，具有抗拉强度大、耐磨损、使用寿命长等优点，适用于8 - 16mm运输皮带的联结，获国家专利。

二、a6连体皮带扣产品特点:

- 1、连体式带扣：输送带沿带宽度方向可用一条代扣装订仓储和运输过程中不会造成散落而损耗。
- 2、适用带厚范围广：由于钉扣固定带扣后其钉脚能钩回输送带可以一种厚度规格的带扣能满足6-13毫米厚度的输送带装订联接而方便客户的管理。
- 3、接头强度高：由于扣钉呈v型布置使输送带在装订截面上的扣钉的相对密度减少对带芯的损伤输送带运行中带扣的受力分布均匀所以输送根带接头强度高使用寿命长。
- 4、接头直线度好：用锤击式订扣机装订将输送带三点式定位后采用交叉次序钉扣使钉扣部位的输送带挤压变形均匀分布加以连体扣本身平直度好使输送带接头的直线度好联接时便于传入串销运行时能减少输

送带跑偏的原因。

5、运行中撞击小：低平的板式扣体和呈扇形面并具有导入角扣体前端可减少运行中对托辊滚筒和清扫器的撞击和磨损。

6、改善串销的受力：由于采用扣体部位宽扣环结构可减少串销的挤压应力提高串销使用寿命。

三、a6连体强力皮带扣主要参数

型号	适应输送带厚度 (mm)	回转轮最小直径(mm)	适应输送带抗拉强度
a6 -1	6-9	250以上	800s-1000s
a6 -2	10-12	320以上	1000s-1400s
a6 -3	12-14	320以上	1250s-1650s
a6-4	13-16	320以上	1400s-1850s

我公司主要产品有：金高罗皮带扣、j·goro输送皮带扣、皮带扣、wn皮带扣、rv6皮带扣、a6/a8皮带扣、dk-1、dk-2、dk-3、dk-4皮带扣、t10、t12、t12h皮带扣，j·goro-1000、j·goro-1400、j·goro-2000、j·goro超强度铆钉皮带扣、jin·goro超强度铆钉皮带扣、j·goro超强4钉铆钉皮带扣、jin·goro超强5钉铆钉皮带扣、j·goro超强2钉铆钉皮带扣、高强度皮带扣、德国马头扣、高强力不锈钢串条、凯装不锈钢穿条、镀锌串条、普通穿条、rv6钉扣机、a6/a8订扣机、j·goro订扣机、马头扣手拉钉扣机、手锤式订扣机、割带机、高精度割带机、输送带割刀、割带机刀片、割带机配件、钉扣机配件。

姓名:贾洪瑞

手机：15562362937

qq：1912947323

邮箱：1912947323@qq.com

传真：0537-2370160