

5mm超白AG防眩光玻璃

产品名称	5mm超白AG防眩光玻璃
公司名称	北京鼎森腾业商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	莫氏硬度:8 密度:* (g/cm3) 厚度:5 (mm)
公司地址	北京市房山区阎村镇前沿村村委会南1000米
联系电话	18601021586

产品详情

莫氏硬度	8	密度	* (g/cm3)
厚度	5 (mm)	透光率	*
产地	*	纯度	*
耐热性	*	品牌	*
熔点	*	深加工类型	钢化玻璃
颜色	白玻		

ag防眩光玻璃

一、产品介绍

防眩玻璃，又称无反射玻璃或减射玻璃（防眩玻璃），是对玻璃表面进行特殊加工的一种玻璃。其原理是用a级浮法玻璃单面或双面化学腐蚀，得到防眩层，永不脱落，使其与普通玻璃相比具有较低的反射比，无论是单层还是多层玻璃，光的反射率由8%降低到1%以下。消除显示器上因外来光线而产生“镜子”般的干扰，提高画面的清晰度。

二、图片：

三、生产能力：

--	--

厚度	1mm-10mm
最小尺寸	120*65
最大尺寸	2440*1850
产量	年产20万平米

四、产品性能、数据

1.功能：降低环境反光的干扰，提高显示画面的可视角度和亮度，减少屏幕反光，增强人对画面的视觉效果。使图像更加清晰逼真。让您享受到更佳的视觉效果，防眩光、不刺眼，消除眼睛疲劳，悉心呵护眼睛健康。

2.原理：大家都有过这样的经历，当电视机或显示器放在明亮的窗前或灯下时，眼睛会感到来自显示屏周围的眩光，（屏幕折射出的室外光和灯光）这时重新调整显示屏的位置或安装窗帘可以解决问题；相反，如果周围环境光线太暗，使用者也会感到来自屏幕的眩光而产生后像效应，导致眼疲劳与视物模糊。现在有了经过特殊加工的（防眩玻璃屏幕），我们的观看效果得到了极大的提高，眼睛舒服了，对视力造成的巨大危害下降了！

3.可进一步加工成多功能玻璃：强化处理，防紫外线，防日光，隔音以及保温玻璃，夹层安全玻璃等。

4.透射比88%以上，反光率<1%。厚度1.1mm ~ 6mm屏幕级

五、用途

防眩玻璃现广泛用于电视屏幕、背投电视屏幕、led大屏幕、电视拼接墙、平板电视、手提电脑、液晶显示器、触摸屏、医疗器材、工业仪表、展示柜等领域，可安装于任何规则的玻璃框架结构及系统。如建筑物的立面入口；餐厅，商店的窗户，展示橱窗，汽车展示厅；体育场馆贵宾包厢和转播室，张贴画窗，电视广播工作室，铁路，机场及工业上的控制中心；大的广告牌，展示/电视幕墙以及私人住宅等。还可广泛应用于博物馆，美术馆，艺术馆，画廊及其它展示中心的展品陈列柜。