

机械式电子式纸板耐破度试验仪

产品名称	机械式电子式纸板耐破度试验仪
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海达仪器 型号:HD-503
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

一、机械式电子式纸板耐破度试验仪仪器简介：（1）本系列产品采用数字显示压力，试料破裂时，自动保留最大破裂强度值，指示方式为数位式,容量为0~100kgf/cm²。可广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等,用于皮革、布类、包装薄膜等,可有效的对产品质量进行监测。（2）设计标准：jis-l1004、l1018、l1031、k6328、p8131、p8112及astm-d2210、tappi t403、iso2759-2001、gb/t1539

机械式电子式纸板耐破度试验仪实物图1

机械式电子式纸板耐破度试验仪实物图2

二、机械式电子式纸板耐破度试验仪技术参数1、感应方式：压力转换器2、指示方式：数字显式3、操作方式：半自动4、力量单位：kpa、psi (lbs/in²)、kgf/cm²，带单位切换功能5、容量选择：高压式0~100 kgf/cm²(0.1kgf/cm²)6、夹环材质：不锈钢sus#3047、夹环内径：上、下夹环内径 31.5±0.05mm8、液压油：甘油85%、蒸馏水15%9、加压速度：高压半自动170±10ml/min10、马力：防震马达1/4hp11、外型尺寸：(l×w×h)450×380×550mm12、重量：68kg13、电源：1 ,ac220v14、标准配置：橡皮膜，扳手，校正片，甘油三、机械式电子式纸板耐破度试验仪基本配置资料：1、外表材质：高级烤漆2、显示装置：lcd显示3、动力系统：驱动装置(进口电机+调速器+同步传送带)+压缩装置(上压盘+下压盘+汽缸+电磁阀气管+标准橡皮膜)4、压力传感器：10mpa5、控制系统：采用tm2101c先进系统软件，操作界面简单，自动测量试样，智能锁测试最大峰值，强大的数据显示和分析管理能力、多组数据保存、打印功能及传感器非线性纠正等功能6、压力控制：高精度真空压力传感器+高性能内核处理器+独立高速采样芯片，确保准确采样与高速运算处理，有效保证测试精度7、实时时钟：免去打印前手工输入日期或手工填写日期的繁琐操作8、安全装置：自动卸压，过载报警，漏电自动断电装置附件装置：电源线一根、出厂检验报告一份、保修卡一张、操作说明书一份

机械式电子式纸板耐破度试验仪细节图1

机械式电子式纸板耐破度试验仪细节图2

四、机械式电子式纸板耐破度试验仪注意事项：1、本设备是试验测试设备。请不要将本设备用于规定试验及料以外的目的。

2、请完善安装环境。1) 请置于室温下。2) 湿度低的场所。(80%以下无结露)
3) 灰尘和尘埃少的场所。

3、请按要求安装试验材料。按要求安装试验材料，否则可能出现不可预期故障。

4、进行配线和维护作业时，请务必关闭电源。为了防止在作业过程中机器失去控制而导致事故和触电，请在进行作业前，务必先关闭电源。

本产品的加工定制是是，品牌是海达仪器，型号是HD-503，测量范围是0，材质是不锈钢SUS#304，电源是1 ,AC220V，尺寸是(L×W×H)450×380×550(mm)，重量是68(kg)，操作方式是半自动