

# 中鼎蓝天生态板产品及设备专业研发制造

产品名称	中鼎蓝天生态板产品及设备专业研发制造
公司名称	北京中鼎蓝天生态科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:板材设备 成型周期:5 (秒) 传动方式:皮带及链条
公司地址	北京市石景山区八角北里34栋西侧五层8507
联系电话	86 010 52550156 15330223361

## 产品详情

类型	板材设备	成型周期	5 (秒)
传动方式	皮带及链条	最大压力	50000 (KN)
整机重量	3.5 (t)	外形尺寸	14000*1400*1500 (cm)
装机容量	3.8 (kw)	成型压力	5 (吨)
总功率	13k (w)	品牌	中鼎蓝天
型号	大中小型	别名	制板机械设备
用途	以秸秆、锯末稻壳农作物 废弃物和石粉为原材料， 生产墙体板 防火板 建筑模板 装饰板 家具板材		

### 中鼎蓝天生态板产品及设备专业研发制造

本生产线有板材成型机、搅拌机、切边机、粉碎机组成。生产线有多种型号。根据用户需要进行选择。各种设备之间也可相互配套，节省资金，也可购买单机。

中鼎蓝天有自己独立的设备生产工厂，设有机器生产部和售后服务安装部，不管您在何处办厂，为您免费上门安装调试。100%确保让您生产出合格满意的产品，售后服务有保证。我厂的彩釉瓦和防火板材的设备每天都在生产，来访客户可以看到流水线的生产流程，我们有几十万张的板材和瓦的库存，还可根据您的要求为您调试各种用途的板材和瓦。独特的机身设计，分段独立调节。满足各条生产线安装处于水平位置，高强度高精度，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。采用四辊双驱动辊压工艺，自动送板，自动下料，自动挂浆，自动铺布，自动复压，自动切割，集连续生产多功能于一体，节省大量人工成本。配有双振动装置，消除内在气泡，使板材更密实，更平整。输送台面利滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，永不打滑、跑偏，经久耐用。导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。高分子处理辊筒成形面，光滑、耐磨，有生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度3~40mm，宽度1.3m，长度无限，满足不同的市场需求。无级变频调速电机，采用先进的plc可编程序控制，快慢可调，操作简单，维修方

便生产量高达270~540m<sup>3</sup>/小时。 生产无三废，绿色环保。

中鼎蓝天最新研制的新型秸秆环保多用板材以环保、价廉、轻质、高强等诸多优势，填补了世界环保材料领域的技术空白。防火环保多用板材以秸秆为填充料，与石粉和无机粘合剂经过特殊工艺聚合而成。稻草、麦杆、高粱杆、玉米杆、棉杆、麻杆、芦苇、花生壳、果壳等多种农作物秸秆和锯末均可做填充料使用。经过配料、搅拌、下料辊压成型、固化定型、卷膜、边缘切割、检验、包装等一系列流程，即可生产出处于世界领先水平的防火板材，为我国装饰建材应用领域开辟了新的天地，为中小企业和个人投资办厂提供了新的发展机遇！中鼎蓝天新型秸秆环保多用板材防火阻燃；防潮防霉；防虫防蛀；抗折抗压力强；保湿隔热隔音；耐老化；无毒；良好的加工性能，握钉力强，可使用钉、锯、刨、钻、贴、涂等多种加工方式。可广泛替代石膏板和其它装饰板，用于室内吊顶板、防火板、隔墙板、保温板及楼梯踏板和墙裙材料；也可替代低密度板，用于门板、装饰板、台面板、内衬板等；还可作为建筑模板、广告牌板、包装箱板、隔热保温板使用，是一种非常理想的绿色环保装饰板材。

中鼎蓝天生态板产品及设备专业研发生产的板材监测指标

防火阻燃	经国家定点认证机构检测为a级不燃材料，用其构成的墙体耐火极限可达4个小时
隔声	95mm隔声墙可达四层12mm石膏板构造的123mm墙体的隔声标准。
耐水防潮	在水中浸泡一个月，不变形，不膨胀，干湿变形率为0.26%，吸水率为15%，干态抗折强抗折强度为22mpa.即湿态强度更高。
绿色环保	因由无机，自然材料构成，放射性远低于国家标准，环保性符合国家要求，是国家政策
保温隔热	防火板的热阻为1.14m <sup>2</sup> k/w 具有极好的隔热 保温性能。
轻质高强	10mm厚的板重为10.1kg/m <sup>2</sup> ，用轻钢龙骨做的墙体重为31.5kg/m <sup>2</sup> ，约为实心砖墙重的1/1通石膏板墙体的2---3倍。能有效地节约工期。