

车载反循环钻机

产品名称	车载反循环钻机
公司名称	河北省新河县华力桩工机械厂
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:华力 型号:hg150
公司地址	河北省邢台市新河县
联系电话	0319-4989236 15131970378

产品详情

车载动力头反循环钻机hg1500型 产品参数 全国免费电话：400-0319-698

电话 传真：0319-4989236 15131970378 13821252196 联系

人：苏经理

产品名称：	动力头式反循环钻机	作业范围：	车载钻机
作业范围：	楼桩 桥桩 降水井 水井	种类：	三翼钻头
品牌：	华力钻机	型号：	hg1500
钻孔直径：	400-1500mm	钻孔深度：	200m
回转速度：	22	动力头转速：	8
最大扭矩：	7.5kn.m	动力头功率：	15kw
行走速度：	75km	整车重量：	12000kg
钻杆类型：	168*8mm	回转角度：	0-360°
包装：	裸装	运输尺寸(长×宽×高) (mm)：	7500*2300*2800
底盘驱动：	三桥六驱	质保期：	6个月
钻塔高(mm)：	6500	交货期：	7天
质量认证：	iso9001	颜色：	军绿，桔红

6寸反循环泵：	320m3	总重(t)：	15.5
柴油发电机：	75kw	爬坡能力：	30°

产品详情 全国免费电话：400-0319-698 电话/传真：0319-4989236
15131970378 13821252196 联系人：苏经理 车载动力头 反循环钻机

一、产品简介

hg1500型车载式反循环动力头钻机是我厂自主创新产品，是一种车载式动力头回转钻机；钻机选用军用退役车底盘，配置玉柴yc6j180-33水冷四冲程增压中冷柴油发动机，排放标准国四；柴油发电机组、液压系统、电控系统、真空泵、钻塔等均安装在汽车底盘上；

钻机上装配套75kw柴油发电机组，并加装外接电源动力系统，既可以以柴油发电机组为动力，也可以外接电源，实现“柴电两用”双动力钻井作业；

钻机为电机驱动机械动力头系统、配置6寸反循环泵，加装真空泵引水系统，为反循环泵引水提供方便，采用泥浆作为冲洗液，通过6寸反循环泵实现反循环钻进；

钻机配置cb-e532液压油泵、加装全车液压系统，液压起降塔架，四个支腿液压控制，两个后支腿可以水平伸缩，四个支腿既可以同时操作又可以单独动作，提高了钻机的灵活性，便于钻机快速调平，实现机电液一体化控制；

钻机配套 168×8×2000螺纹连接钻杆，动力头和井口框架配套专用上卸杆装置，通过主卷扬机起吊、0.5吨工具卷扬机辅助，上卸钻杆操作简便省力；

钻机外观漂亮大气，动力头扭矩大，配套我厂专用钻头、钻具，钻井作业进尺快，适用于在第四纪松散层、卵砾石层钻进各种工农业水井、建筑基础、桥梁基础、油田套管、高压线桩、风电底桩、港口码头、水坝基础的施工，深受国内外客户的欢迎；

二、技术参数

最大钻孔深度(m)/直径 (mm)	200/500
最大钻孔直径(mm)	1500
动力头转速(r/min)	8
动力头扭矩(kn.m)	7.5
钻机称重(t)	12
钻机最大提升力(t)	18
工具卷扬单绳拉力(t)	0.5
钻塔有效高度(mm)	6500
总重(t)	15.5
钻杆(mm)	168 × 8 × 2000

6寸反循环泵	流量流量(l/min)		320m3
	额定功率(kw)		30
真空泵	最大排气量(m3/min)		4.66
	输入功率(kw)		7.5
底盘配套动力	柴油机	型号	玉柴yc6j180-33水冷四冲程增压中冷柴油发动机
		额定功率(kw)	132
		转速(r/min)	2500
底盘驱动形式	三桥六驱		
柴油发电机组	额定功率(kw)		75
	额定电压(v)		400

	额定频率 (hz)	50
行走最高车速(km/h)		75
运输尺寸(长×宽×高)(mm)		7500*2300*2800
工作尺寸(长×宽×高)(mm)		7500*2500*6500

三、应用领域

1.hg1500型车载动力头反循环水井钻机是一款车装动力头反循环钻机，适用农田水利工程、工业水井、国防建设、水文勘探、地热矿井水井钻凿，也可用于其它工程基础孔施工，深受国内外客户的欢迎。2.我们根据客户的意见和建议，不断改进产品，使我们的产品设计更加人性化，结构更加合理。

全国免费电话：400-0319-698

电话 传真：0319-4989236 15131970378 13821252196 联系

人：苏经理