

供应壁挂式升降机、检修升降机

产品名称	供应壁挂式升降机、检修升降机
公司名称	济南金万通机械制造有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:2000*1500 型号:2000*2000
公司地址	jinanjwtsjj@163.com
联系电话	86-0531-81172097 18560119299

产品详情

单桅杆铝合金升降机系列强化铝合金桅杆设计，确保操作顺畅及桅杆绝不变形，结构精密紧凑，机身设计轻巧，所有液压泵站及马达均由欧美原装进口，确保质量超著。内置后备电源及手动阀门设计，确保在断电情况下可在平台或地面使控制平台下降，机身底座设有活动辅助轮，提供良好的拐弯性能，以及轻易跨越一般的地面障碍，单桅杆机种设有货车装卸辅助装置，可双人进行装卸。起重链条负荷安全系数大小于10：1，并设有钢丝安全保护系统，确保升降顺畅安全，支撑脚占地特小，安装后平台离墙距最大是0.34米，方便作业。

本产品为铝合金轻型单人系列高空作业平台，电液传动，安全可靠，最高工作高度可达12米，最大载重150kg，采用国际通用的安全插装支腿，并与智能电控互锁，对操作人员进行强制安全保护。升降台体积小，重量轻，移动特别灵活方便，可以非常容易地通过普通房道及电梯门。质量性能各方面超越jc5099-1998,jg/t5103-1998门，ce等安全标准。

桅杆采用航空高度铝合金制作，结构精密紧凑，机身设计轻巧，液压泵站油压系统密封材料由欧美原装进口，质量可靠。内置后备电源及手动阀门设计，确保在断电情况下可在平台或地面控制平台下降。

机身底座设有活动辅助轮，提供良好的拐弯性能，以及轻易跨越一般的地面障碍，单桅杆机种设有货车装卸辅助装置，可双人进行装卸。链条负荷安全系统10倍，并设有钢丝安全保护装置，确保升降顺畅安全。 本产品为铝合金轻便单人系列高空作业平台，液压升降，安全可靠，最高工作高度可达12米，最大载重150kg，采用插装支腿，并于智能电控互锁，确保安全。升降台体积小，重量轻，移动特别灵活方便，可以非常容易地通过普通房道及电梯门。各项安全指标符合欧洲安全标准。单桅柱系列机型可以制造成伸缩式，平台延伸0.6米，方便解决了离目标物过远的问题。

型号	sjyl-6	sjyl-8	sjyl-10
工作高度（米）	8	10	12

平台高度（米）	6	8	10
水平延伸	0.6	0.6	0.6
载重能力（公斤）	150	150	150
水平载重能力kg	100	100	100
收藏长度（米）	1.45	1.54	1.54
收藏宽度（米）	0.76	0.76	0.76
收藏高度（米）	1.99	1.99	2.2
工作平台尺寸（米）			
平台长（米）	0.68	0.68	0.68
平台宽（米）	0.64	0.64	0.64
护栏高（米）	1.1	1.1	1.1
支腿尺寸（米）	1.68x1.48	1.75x1.55	1.85x1.65
电压（v）交流/直流	200/12	220/12	220/12
电机功率（千瓦）	0.75	0.75	0.75
上升/下降速度m/s	0.18/0.30	0.18/0.30	0.18/0.30
整机重量（公斤）	456/500	515/545	520/550

双桅杆铝合金升降机系列其价格比吊臂式升降台要便宜50%，除了价格便宜外，双人升降台系列在狭窄通道的灵活性，使其能完成许多吊臂式升降台不能完成的工作。可单人或双人操作，宽阔的平台提供足够的空间，便于操作人员作业，摆放工具。具有最刚硬的升降桅柱系统，其特征是：高强度的铝合金桅杆，互锁系统，可伸缩柱及安全系数大于10：1的高强度的起重链，并设有钢丝安全保护系统可用来加强力度及可靠性能，维修方便，其焊接式高强度的钢底座适合于恶劣的工作环境。

护栏高	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
电压 (v) 交流/ 直流	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12
电机压力(kw)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
上升/下降速度 (m/s)	0.2m/s	0.2m/s	0.2m/s	0.2m/s	0.2m/s	0.2m/s
支腿尺寸 (m) axb	1.44*2.08	1.80*2.00	1.80*2.			