

钰联牌一机多用联合冲剪机，用的不止是技术！还有服务

产品名称	钰联牌一机多用联合冲剪机，用的不止是技术！还有服务
公司名称	安徽亚联冲剪机床制造有限公司
价格	888888.00/个
规格参数	加工定制:是 布局形式:立式 电机功率:7.5
公司地址	马鞍山博望区新市镇新材料产业园
联系电话	0555-2973333 13855527000

产品详情

q35y-25液压联合冲剪机

基本参数

			备注
1	冲压力：	110吨	
2	可剪最大板厚：	25mm	
3	板料强度：	< 450n/ mm2	
4	剪切角：	80	
5	一次行程剪板尺寸（厚×宽）： ：	25×330 16×600	
6	滑块行程：	80mm	
7	行程次数：	9~18次/分	

8	喉口深度：	400 mm
9	冲孔厚度：	25 mm
10	最大冲孔直径：	35mm
11	主电机功率：	7.5kw
12	外形尺寸：	2355 × 960 × 2090mm
13	机器重量：	4500kg

型钢种类profile	圆钢round bar	方钢square bar	等边角钢equal angle		t型钢		工形钢joist	槽钢
			900剪切shearing	450剪切shearing	900剪切shearing	450剪切shearing		
q35y - 25	60	50 × 50	160 × 160 × 14	80 × 80 × 7	160 × 160 × 14	80 × 80 × 10	200 × 102 × 9	200

t型钢，工型钢，槽钢的刀模需定制

2、主要元部件清单：

序号	名称	供应商
1	油泵	台湾

2	电磁换向阀	上海勇民液压件厂/海门新博
3	电磁溢流阀	上海勇民液压件厂/海门新博
4	密封圈	日本nok
5	电器元件	正泰/施耐德
6	电机	马鞍山双塔

3、随机附件说明

(地脚安装螺栓、加油枪、压力表装置、脚踏开关、全规格内六角扳手、两用扳手、电器箱门锁)等详见装箱单内随机附件清单。

4、提供的技术文件

- a . 设备合格证明书 1份
- b . 设备使用说明书 1份
- c . 装箱单 1份

5、执行技术标准和规范：

严格按照国家制定的相关标准和企业内部标准执行。

jb 9962-1999 《联合冲剪机 安全技术条件》

jb 9970-1999 《冲型剪切机、联合冲剪机 噪声限值》

本产品的加工定制是是，布局形式是立式，电机功率是7.5，控制形式是人工，类型是联合冲剪机，品牌是鏗联，适用行业是五金，型号是q35y-25，油箱容量是100kg，重量是4500，作用对象是金属，规格是2355*960*2090