

k11柔韧型饮用水池阳台厨卫防水涂料价钱

产品名称	k11柔韧型饮用水池阳台厨卫防水涂料价钱
公司名称	广州坤鹏建材有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:坤山 型号:kg/桶
公司地址	广州增城增江街纬五路首层49号
联系电话	020-29070591 13902265071

产品详情

k12高弹柔韧性防水涂料 ks-102

k12柔韧型防水涂料是普通的家装防水涂料用途比较广泛，他是由液料和粉料组合成的高分子复合防水涂料，粉料是由特级水泥和细沙等组合而成，液料是由丙烯酸和一些添加剂混合而成，所有粉料和液料都是按一定的配比比例而成的。该材料是高分子弹性防水涂料。

产品特性：

具有柔韧性、可以承受一定程度震动以及移位、防水效果好、使用方便。

可在潮湿的基面上施工（没有明水）。

可在迎水面或背水面施工，不影响防水效果。

无毒、无害，环保型产品。

粉料和液料混合后并产生化学反应，与基面粘结力强、该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。

适用范围：

适合各种混凝土、隧道、室内外墙、砼结构、阳台、厨房、卫生间的防水防潮处理。

地下停车场、游泳池、饮用水池、楼层天台墙壁地板、工厂厂房、水利工程等防水处理。

基面处理：

基面要求坚固、平整光滑、无松动、无油污、无灰尘、无碎屑等杂物。

如有沙眼、坑洞应用水泥砂浆找平，尖锐的边缘应去除。若基面干燥，需用水湿润基面（但无明水为佳）。

使用方法：

根据用量把粉料和液料按比例搅拌，将粉料慢慢到入液料中搅拌，手动或是电动搅拌并充分搅拌成均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状。

边用边间隔性的搅拌、以防止沉淀，（1-1.5h）用完。

用毛刷或滚筒直接刷在基面上，不可漏刷，防水一般涂刷两遍以上。

第一和第二遍涂刷的方向要交错，涂刷第二遍时要等第一遍不粘手，才涂刷。

正常用量：

厚度：1.0mm 约为1.0-1.4kgm² 厚度：1.5mm 约为1.5-2.0kgm²

注意事项：

防水层24小时不能受雨水淋、高温爆晒，干燥要喷水养护。

不能在雨天、高温下施工，温度控制5 —40

广州坤鹏建材有限公司

电话：020-29070591

陶经理 电话：13902265071

qq：1851100639

邮箱：ken@gzksfs.com

网站：www.gzksfs.com