

# 超导PTC暖风机模块发热块陶瓷PTC电加热器PTC取暖器

产品名称	超导PTC暖风机模块发热块陶瓷PTC电加热器PTC取暖器
公司名称	海盐县圣博欧电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:A 型号:多款可选
公司地址	浙江海盐县百步镇五丰工业园区
联系电话	86-057386786121 13356027005

## 产品详情

175款产品参数：	235款产品参数：
型号：175	型号：235
功率：2200w	功率：2800w
外形尺寸：175*95*130mm	外形尺寸：235*95*130mm
风口尺寸：113*83mm	风口尺寸：193*83mm
风量：200立方/小时	风量：330立方/小时

### 产品特点：

- 一、采用翅片式陶瓷ptc电加热器，在正常工作的时候，加热器表面温度低于100℃。加热器表面不带电，全密封防潮设计，安全性极高。在无风干烧状态下，加热器功率低于额定功率5%。
- 二、外壳采用航空铝材一体成型，表面采取阳极化处理，表面光洁、质感强，耐高温300℃以上，永不褪色。
- 三、内胆采用进口高绝缘等级的改性聚苯硫醚塑料制成，可长期在300℃以上的环境中运行。
- 四、进风网采用低风阻不锈钢网，强度高，永不生锈。
- 五、电机采用耐高温罩极电机，配备可恢复温度控制器，安全性更高。
- 六、大直径全铝风轮，配置耐高温含油轴承，叶片经过专门设计，具有低转速、大风量、低噪音、耐高温等特点。

- 七、电源线全部采用耐高温硅胶线。
- 八、整机采用专用自动化设备组装，具有差异化小，稳定性强等优点。
- 九、所有带电部件均经过多层绝缘保护，机身可耐击穿电压1800v以上。
- 十、机内多处配置可恢复过热保护器，全面提高安全性能。

#### 【关于产品】

- 1、所有产品图片均为本厂实物拍摄。
- 2、请和我们确认您准备购买产品规格尺寸和数量。

#### 【如何订货】

- 1、为了方便您选购，我们已经将产品价格和最低订货量标明，对于已经有支付宝的朋友，您可以直接拍下。支持使用支付宝货到付款的原则。注意拍下后，及时通知我们为您修改运费价格再付款。谢谢您的合作！如果需要采购合同的客户可以通知我们盖章回传。
- 2、对于没有支付宝的朋友，付款方式可以通过银行转账付款，付款方式见下面说明。不过为了保护您的权益，我们建议您使用支付宝担保交易，这样的话，您在收到货以前的货款是打到支付宝上，待您收到货物，确认付款后，支付宝才会把货款打给我们，这样是对您的保护。

产品具体价格请来电咨询

联系人：徐文祥

电话：0573-86786121

手机：13356027005

传真：0573-82510220

qq：964600017

本产品的加工定制是是，品牌是A，型号是多款可选，功率是1.6-3.2（kVA），温度范围是100度，用途是取暖器，暖风机，工作电压是220V，抗电强度是1800V，连续使用寿命是15000H，加热器类型是空气加热器，规格是175款/2200W,235款/2800W,315款/3200W,155款/1600W