

螺旋板式换热器-螺旋板式换热器

产品名称	螺旋板式换热器-螺旋板式换热器
公司名称	无锡市雪浪节能换热器厂
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋板式换热器 品牌:旋丰
公司地址	雪浪镇葛埭村
联系电话	0510-85180776 13861719521

产品详情

螺旋板式换热器是一种高效换热设备,适用汽—汽、汽—液、液—液,对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。按结构形式可分为不可拆式(型)螺旋板式及可拆式(型、型)螺旋板式换热器。结构及性能 1.本设备由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果。 2.在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的,液体在设备内流动没有大的转向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。

3. 型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。 4. 型可拆式螺旋板式换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。 5. 型可拆式螺旋板式换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗,适用范围较广。 6.螺旋板式换热器按公称压力可分为pn0.6、1.0、1.6、2.5mpa(系指单通道以有承受的最大工作压力)。按材质可分为碳素钢和不锈钢。用户可根据实际工艺情况选用。

7.单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:
并联组合、串联组合,设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。

本产品的加工定制是是,类型是螺旋板式换热器,品牌是旋丰,用途是换热、冷却,传热方式是间壁式换热器