

旋转蒸发仪/旋转蒸发器 RE-301

产品名称	旋转蒸发仪/旋转蒸发器 RE-301
公司名称	郑州华特仪器设备有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华特仪器 型号:RE-301
公司地址	郑州市上街区新安东路160号院1幢406号
联系电话	15903695372

产品详情

【厂家直销】旋转蒸发器各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

旋转蒸发器：2l / 3l / 5l / 10l / 20l / 50l

咨询热线：13653852295 15903695372 0371-64285336

qq: 876934221 424525138

网址：www.huateyiqi.com www.huateyq.com

生产厂家：郑州华特仪器设备有限公司

地址：河南省巩义市英峪工业区园区

一、re—301旋转蒸发器功能简介：

旋转蒸发器能在恒温加热，负压条件下旋转形成薄膜，同时再蒸出溶媒冷凝回收。特别适合对热敏性物料进行浓缩，结晶，分离，回收等，是生物制药，化工，食品等行业科研，中试，生产的重要设备。

二、re—301旋转蒸发器产品特点：

- 1、交流感应电机无级调速，无电刷，无火花，长寿命；
- 2、系统密封好，高真空度，高蒸发率，高回收率；
- 3、玻璃仪表器采用gg-17料，拥有良好的理化性能；
- 4、先进的变频数显调速及可靠的电子调速，确保电器性能；

三、re—301型旋转蒸发器技术参数：

旋转瓶(l)：3(50法兰口)

收集瓶(l)：1(可选下出料)

旋转电机(w)：40

旋转速度(rpm)：0-120

水浴功率(kw)：2升降式

冷凝器：立式水冷

密封方式：f4+橡胶

外形尺寸(mm)：670×320×940(h)

特别介绍：智能温控·立式水冷·水浴升降·下出料·真空表

各种型号旋转蒸发器技术参数：

型号	re201c	re201d	re-52c	re-5299	re-2000a	re-2000 b	re-2000e	re301	re501	re1002	re2002	re5002
旋转瓶(I)	0.25-2	025-2	05-224#		2 29#			0.25-3	5	10	20	50
收集瓶(I)	0.25-1	0.25-1			1 29#			0.25-2 球磨口	3	5	5	20
电机功率(w)	40	40	25		40			40	40	120	120	180
旋转速度(rpm)	0-120		无极调速 0-200		无极0-2 00	数显0-2 00	液晶0-1 20	数显0-1 20	数显0-9 0	数显0-9 0	数显0-1 40	数显0-1 20
升降方式	主机缸 杆升降	升降水 浴锅	电机自动升降						手轮升降			
水浴功率(kw)	1.5	1.5	1		0.8			1.5	2	3	5	8
冷凝器	立式冷凝器		立式附加料管 大冷凝管		双回流一体化标准冷凝 管			立式冷凝器		立式主、副双冷凝器		
电源	220v 50hz											
水浴锅 温控范围	数显控温 室温--99 ± 1											

售后服务

自验收之日起，提供一年的质量保修，保修期内(玻璃制品除外)所有维修费用及零配件费用全免(人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价)；保修期之后，设备终身负责维修。根据实际维修费用适当收取。

服务承诺

接到客户书面报修后，24小时内作出响应；并根据客户所在地远近、在商定时间内到达现场进行解决。

本产品的加工定制是是，品牌是华特仪器，型号是RE-301，蒸发面积是1(m²)，功率是1.54(KW)，外形尺寸是0.5×0.43×0.85(m)，用途是化工化学医药业各大院校实验室仪器，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型