

# 电热刀用于切割广告布，旗帜布，油画布和编织袋等

产品名称	电热刀用于切割广告布，旗帜布，油画布和编织袋等
公司名称	上海振豪焊接设备有限公司
价格	410.00/套
规格参数	品牌:TOPLINK 型号:F
公司地址	toplink.crystal@foxmail.com
联系电话	0451-82537262 15774517906

## 产品详情

### 一．配件及按钮

圆头: 1刀片

2.刀座

3.配件

4.温度调节旋钮

5.指示灯

6.开关按钮

7.电线

方头 :1.刀片

2.螺母

3.刀座

4.配件

5.温度旋钮

6.指示灯

7.开关按钮

8.挂钩

9.电线

## 二. 安全防范

请在使用前认真阅读说明

2.1警告——降低火灾发生几率，避免触电危险:

- 1.此设备必须在通风良好的环境下使用，避免火灾危险。
- 2.不要碰触刀片以免电烫伤，使热刀片远离衣服及其他易燃物品。
- 3.待刀片冷却在做其他处理，避免发生意外危险。
- 4.换刀片时请切断电源。
- 5.不要在有水的桌面或者地面使用，避免短路。

- 6.请不要在手湿的情况下使用产品，避免短路。
- 7.请使用原厂配件。
- 8.不要使用破损的电线或插头。
- 9.避免刀片上的残留物燃烧，否则刀片会变形。
- 10.需要切割时再按下开始按钮，切割完成后请松开按钮。
- 11.不切割材料时请不要加热刀片。
- 12.长时间工作后，手柄部分有发热属于正常现象。
- 13.如果刀片安装不正确则无法加热。
- 14.避免两个到头的接触，以免短路。
- 15.此设备支持15秒间歇性加热，持续加热切勿超过60秒。

## 2.2 详细说明及安全用电

1.请确保使用环境的安全性。

2.使用前请确认使用电压是否与设备电压匹配。

### 三．工具功能

1.切割直径在2cm之内的缆绳。切割平口编织袋，有断裂但没有掉丝的也可以切割。

2.切割布偶玩具或者断裂破损的吨袋。

3.此工具最适用于帆布，遮篷布和滤布（混合纤维织物，厚度在0.3mm或以上）。切割各种纺织品（服装，广告布，丝绸，化纤布，天鹅绒，广告布，无纺布，尼龙面料，墙纸，塑料布）。切割的过程中，热刀片会对接触到的面料毛边进行修复，使切割后的位置光滑，即使切割剖面，由于切割的同时也进行了加热焊接，是切面一样能够平滑没有毛边。【note】配合不同的刀片，可以切割一些薄的塑料板，或者用于切割一些简单的材料，或者塑料管材。

## 四．使用说明

### 4.1 刀片的安装

1.当热刀冷却并且没有通电时，用内六角扳手逆时针方向松动螺丝。

2.把刀片的两个脚插进刀座的两个孔，再拧紧螺丝，固定刀片的两个脚，确认刀片已经完全插进刀座，否则刀片无法加热或者会造成短路。

3.打开开关。

4.调节温度旋钮，向内旋转温度升高，向外旋转，温度降低。

## 4.2 切割说明

1. 首先，把温度旋钮调节到中间的位置，装上刀片，使用之前先打开开关进行几秒钟的预热。  
(建议在正式使用之前先在废旧材料上测试一下)。

2. 第二，保持温度和速度的协调一致，过高的温度或者过慢的速度会产生大量的烟雾。可能会导致操作失误，这时可以停一会，让热刀冷却一下，或者采取间断式的工作方式。请记住在切割还有3-5cm的距离就要结束的时候，放开电热刀的开关。此外，在使用过程中，刀片暴露到外面的部分不要超过2cm，过度的暴露会导致刀片的变形。适当的温度和操作速度，不仅能够是切割的工作更加完美，也可以延长热刀的使用寿命。

## 4.3 刀片清洁

使用一段时间之后，材料上的残留物可能会粘在刀片上，请用专门的金属刷子来清理。

## 五．规格

1	功率	最大 100w
2	净重	390g
3	速度	可控
4	电源	230v/50hz
5	刀片温度	6秒内加热到 400 度



6	电线长度	3m
7	外形尺寸	24*4.5*3.5cm
8	外箱尺寸	28*23*8cm
9	安全证书	ce 认证