

## CTS-26A、型模拟超声探伤仪

产品名称	CTS-26A、型模拟超声探伤仪
公司名称	如庆电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:汕头 型号:CTS-26A 详见资料:详见资料
公司地址	上海市松江区泗泾镇古楼公路1198弄330号103室
联系电话	86-021-31262189 18675597965

## 产品详情

### cts-26a 型模拟超声探伤仪

cts-26a型超声探伤仪是携带式a型脉冲反射式超声波探伤仪，可用交流电或电池供电工作。仪器适用于焊缝、锻件等金属和部分非金属材料的无损检测，特别适用于近区高分辨力探伤，可作为无损检测人员资格考核用标准化仪器。

cts-26a型超声探伤仪是携带式a型脉冲反射式超声波探伤仪，可用交流电或电池供电工作。仪器适用于焊缝、锻件等金属和部分非金属材料的无损检测，特别适用于近区高分辨力探伤，可作为无损检测人员资格考核用标准化仪器。

- 频带可变的宽频放大器。
- 宽扫描范围的时基电路用。
- 设置了细调及微调的高精度衰减器。
- 高亮度、内刻度矩形示波管。
- 工作频率宽、探伤灵敏度高、稳定性好、波形清晰。
- 体积小、重量轻、耗电省且操作方便。
- 具有报警功能，可分别对闸门内的“进波”或“失波”报警。
- 具有记忆系统，能跟踪、记忆最大回波。

--	--

工作频率范围	0.5 ~ 20mhz , 分三个频段
衰减器	90db , 每2db $\pm$ 0.1db
垂直线性误差	5%
动态范围	30db
扫描范围 ( 钢纵波 )	5 ~ 5000mm
水平线性误差	1%
最小探测距离	1.2mm ( 配用5n6窄脉冲探头 )
远场分辨率	30db ( 配用2.5p20-d探头 )
脉冲移位范围 ( 钢纵波 )	0 ~ 400mm ( 扫描量程5、 10、 50mm )
	0 ~ 800mm ( 扫描量程250、 1000mm )
灵敏度余量	46db ( 2.5p20-d直探头发现200mm- 2平底孔 )
近区探伤能力	配用10n6窄脉冲探头可发现距探测面2mm的 2平底孔
重量	主机5.5kg , 带电池7.5kg
体积 ( 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 )	355mm $\times$ 254mm $\times$ 140mm