

PVC工程塑料板、阻燃

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PVC工程塑料板、阻燃 |
| 公司名称 | 德州宇昂塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:宇昂塑胶 型号:PVC 电话:15905448730 |
| 公司地址 | 山东德州市宁津开发区工业园西区 |
| 联系电话 | 15905448730 15905448730\18505444428 |

产品详情

pvc板材性能：pe板材、车厢滑板、高密度聚乙烯板、耐磨板、pvc阻燃板

一般性能

pvc树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂来调整。

力学性能 pvc有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质pvc的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000mpa。而软质的pvc的弹性1.5-15 mpa。但断裂伸长率高达200%-450%。pvc的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。

热学性能 pvc的耐热稳定性十分差，140 即开始分解，熔融温度为160 。pvc的线膨胀系数较小，具有难燃性，氧化指数高达45以上。因此在加工过程中需要加入热稳定剂，来保证产品的性能。

电学性能 pvc是一种电性能较好的聚合物，但由于本身的极性较大，电绝缘性不如pp和pe。介电常数，介电损耗角正切值和体积电阻率较大，耐电晕性不好，一般适于中低压和低频绝缘材料。

环境性能 pvc可耐大多数无机酸、碱、盐，多数有机溶剂。适合医药，化工防腐材料。pvc工程塑料板