

分步直动式活塞电磁阀 重庆环茂

产品名称	分步直动式活塞电磁阀 重庆环茂
公司名称	重庆环茂电磁阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:重庆环茂 型号:ZCO1 材质:铸铁、不锈钢
公司地址	重庆市沙坪坝区新桥村新山路
联系电话	023-65221616 13320257626

产品详情

品牌	重庆环茂	型号	ZCO1
材质	铸铁、不锈钢	类型(通道位置)	先导式
连接形式	内螺纹、法兰	公称通径	25-300 (mm)
适用介质	水、气、油、蒸汽、燃气、 、腐蚀流体	流动方向	单向
零部件及配件	执行器	用途	截止
形态	柱塞式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标

直动式活塞电磁阀

直动式活塞电磁阀主要技术参数：

产品规格：dn25以上

阀体材质：铸铁、不锈钢（铸铁不能用在腐蚀流体上）

适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

温度范围：-20~200

介质粘度：小于50 c st（大于时需定制）

防护性能：防水、防爆（exd ii ct5）、防腐

阀芯材质：不锈钢

接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常闭

电源电压：dc24~127v；ac36~380v

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

直动式活塞电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁力先打开先导孔，主阀活塞上腔压力下降，从而利用压差和电磁力吸动先导阀芯连动主活塞，电磁阀打开。当线圈断电时，靠弹簧复位关闭先导孔，主活塞上腔增压，推动主活塞向下移动，电磁阀关闭。

常开：常开与常闭相反。

注：出口端压力大于进口端压力时，介质会反向导通。可安装止回阀或订制带止回功能的电磁阀。