

## 二位三通电磁阀，二位三通一进一出，一进二出，二进一出电磁阀。

产品名称	二位三通电磁阀，二位三通一进一出，一进二出，二进一出电磁阀。
公司名称	重庆环茂电磁阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:重庆环茂 型号:ZC2/3 材质:不锈钢
公司地址	重庆市沙坪坝区新桥村新山路
联系电话	023-65221616 13320257626

### 产品详情

品牌	重庆环茂	型号	ZC2/3
材质	不锈钢	类型(通道位置)	三通式
连接形式	螺纹、法兰	公称通径	1-300 (mm)
适用介质	水、气、油、蒸汽、燃气、 腐蚀流体	流动方向	单向
零部件及配件	执行器	用途	截止
形态	柱塞式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标

#### 二位三通电磁阀

二位三通电磁阀主要技术参数：

产品规格：dn1~dn300

阀体材质：不锈钢

两位三通电磁阀适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

温度范围：-200~+350

介质粘度：小于50 c st（大于时需定制）

防护性能：防水、防爆（exd ii ct5）、防腐

阀芯材质：不锈钢

接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：dc24~127v；ac36~380v

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

二位三通电磁阀工作原理：

一进一出(zc2/3)：常闭式：当线圈通电时，2通向1,1与3关闭。当线圈断电时，2与1关闭，1通向3.

常开式(zc2/3k)：当线圈通电时，3与1关闭，1通向2.当线圈断电时，3通向1,1与2关闭。

一进二出(zc2/31)：当线圈通电时，1通向2,1与3关闭。当线圈断电时，1与2关闭，1通向3.

二进一出(zc2/32)：当线圈通电时，2通向1,3与1关闭。当线圈断电时，2与1关闭，3通向1.

两位三通电磁阀批注：二进一出的工作原理的电磁阀两进口端压力不相等时，需加止回阀。