

夕钢片整形专用机 XCT-105

产品名称	夕钢片整形专用机 XCT-105
公司名称	武汉鑫昶拓自动化控制设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:鑫昶拓 型号:XCT-105-15T
公司地址	武汉市东西湖区吴家山湖北现代五金机电城25栋28号
联系电话	027-83065655 13367262155

产品详情

武汉油压机生产厂，湖北液压机生产厂，湖北油压机生产厂，武汉油压机技术参数，武汉鑫昶拓油压机，中国最大的油压机生产商，详细咨询：徐忠南 13971505376，网址：www.wh-xct.com，武汉最好的油压机，中国最大的油压机生产厂，台湾油压机，武汉最大的油压机，武汉最好的油压机，武汉标准油压机，湖北油压机参数，武汉油压机规格，先进的油压机，武汉空油压机器，湖北油压机生产厂，哪家的油压机最好用

适用范围：（武汉硅钢片整形机，湖北矽钢片整形机，油压机，液压机，）

该液压机适用于各种交直流电机转子,定子的二次压制,(如风扇的电机,步进马达,伺服电机,普通的民用交直流机,是我公司专为马达行业而设计的专用液压设备.

机器简要概述:

由于大型高速冲床冲出的硅钢片未能完全压紧,我们生产的全自动硅钢片整形机主要担负对松散产品的二次定形.整机采用微电脑plc控制,自动送料,自动出料,采用大流量低噪音进口油泵,效率高,完全配合高速冲床的冲压速度.在电机，马达行业用得相当广泛，在硅钢片的整形，整合的设备中，这款油压机是量身定制的，在出力，，工作台尺寸，马达，油泵配备都是经过多次实践中总结出来的。可配合电气控制实现自动化，对产品的制造标准化，品质有保证。1个工人可控制多台设备。在人工方面为企业节省了不少。如想了解更多这方面的技术请咨询027-83065655,13971505376武汉鑫昶拓自动化控制设备有限公司

产品特点：

- 1.该系列液压机床以2-20mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源.总耗电功率3.7kw.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,噪声小.

3.设备待机时噪音不超过85分贝

4.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08mm以下.完全可以保证叠加后的硅钢片的垂直精度.

5.采用油缸进行送料,出料,定位准确,平稳性高.

6.具有自动计数功能,分手动和全自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置

7.压力、闭合高度,送料行程,客户均可自行调整,方便操作;

8.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.

9.该设备额定出力为15tf (1tf=1000kgf=9.8kn),即常说的15吨力,也可按客户需求定做.