

PC耐力板加工 PC耐力板折弯 PC耐力板雕刻

产品名称	PC耐力板加工 PC耐力板折弯 PC耐力板雕刻
公司名称	迂弋塑胶（上海）有限公司
价格	50.00/件
规格参数	迂弋:PC PC:迂弋
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号31幢221室
联系电话	021-61524188 15201709188

产品详情

迂弋塑胶（上海）有限公司常年大量生产高品质隔音声屏障专用板、磨砂板、阻燃pc薄膜、颗粒板、晶亮阳光板、防滴露易洁阳光板、frp浪板、pmma亚克力板、petg板以及各种板材,温室大棚板、广告灯箱板、pc采光板、pc灯管、led采光带pc磨砂板、pc扩散板、pc磨砂板、pc采光罩等，其产品采用美国（ge）、德国（bayer）高分子工程塑料pc(polycarbomte)为原料，具有透明度高、重量轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、耐老化、抗紫外线等特点，又称安全玻璃或防弹玻璃。其产品广泛应用于：1.公共建筑、工业建筑、民用建筑的美化；2、现代商业建筑的内外装修、装饰3、公共服务设施的遮覆及装饰4、现代城市、汽车站及航空港等候亭顶棚5、温室天棚6、高速公路及城市高架路隔音屏障7、路牌广告、灯箱广告及展示展览布置。企业以质量与服务为中心，逐步扩展产品的应用领域，不断满足客户不同类型的需求。愿迂弋的明天更美好！ pc耐力板的主要用途：

不同颜色耐力板

适用于园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；

适用于商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；

适用于航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃军警盾牌；

适用于电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；

适用于仪器、仪表、高低压开关柜面板及军事工业等；适用于壁、顶、屏风等高档室内装饰材料；

适用于高速公路及城市高架路隔音屏障；适用于农业温室及养殖大棚；适用于现代生态餐厅顶棚；

适用于所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚；

适用于办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等。

2015年2月28日，沉寂了一年的前央视主持人柴静带着她的新作——《柴静雾霾调查：穹顶之下》横空出世，从各大门户网站到微博朋友圈被这部宏伟而大胆的作品持续刷屏，短短两天内点击量数亿。柴静通过她女儿的故事切入主题，用专业的数据，客观的访谈，感性的倾诉，诙谐的对话，不急不缓、娓娓道来，她向我们阐述清楚了三个问题：雾霾是什么？从哪里来？我们怎么办？一时之间，保护环境变得迫切而具体，不仅仅是大气，我们赖以生存的水环境和土壤环境呢？恐怕有过之而无不及！它给我们最大的启发不是揭露真相，而是关爱环境从自我做起。

婺源，中国最美的乡村，为什么能够成为柴静视频中无污染的典范？现今中国，没有pm2.5超标的地区可谓少之又少，而婺源却是一块罕见的净土。迂弋塑胶（上海）有限公司就坐落在视频中中国最美的乡村——婺源。

迂弋塑胶一直以来秉持“绿色、健康、环保”的核心价值观，2015年迂弋塑胶全面推广超环保的健康家居产品。作为迂弋塑胶旗下核心品牌之一，迂弋塑胶自成立以来就以制造最优质的pc耐力板 pc阳光板产品为使命，不断创新，追求卓越，引进国内外先进技术，当前，迂弋塑胶在国内多个省市拥有现代化的生产基地，产品技术已经达到国内外先进水平，产品研发中心不断优化产品资源，携手著名工业设计公司研发设计专利产品，让产品更具时尚和品位。迂弋塑胶对看似毫无用处的枝桠材进行再利用，生产出的pc耐力板，达到了e0级的环保要求。pc耐力板 pc阳光板表面采用聚碳酸酯vo材料。这些优势使得迂弋生产出的产品告别了刺鼻的味儿，微微散发出pc本身的味道。让回归自然和旅游婺源的梦想，在家中即可实现。

公司生产的阳光板,耐力板广泛应用于公用,民用建筑的采光顶棚,高速公路隔音,现代花房采光材料,另用于广告底板材料,浴室门等,具有良好的抗冲击性,隔音,采光,防紫外线,阻燃等优点. 防紫外线 (uv) 保护膜 太阳辐射对聚合物材料有明确害处,会使表面产生细纹引起降解。这些细纹易受水,尘和水化学物质和侵蚀。这些对聚合物的影响程度很大程度上程度上依赖于环境参数如地理位置,海拔高度和季节变化等。我公司生产的板材有单面或双面的紫外线保护层,有良好的室外耐侯性能。这种独特的保护保证长期在强烈的紫外线强光照射下,仍能长期使用并保持其光学特性,与其他热塑形材料相比。(十年品质专业保障)

2015上海迂弋塑胶不断开拓市场渠道,产品线不断延伸,覆盖原pc耐力板 pc阳光板、防滴露阳光板,防雾滴阳光板,蜂窝型温室阳光板,u型锁扣防水阳光板,pc耐力板,pc扩散板,pc颗粒板,pc磨砂板等,采用拜耳,ge进口原料,质保年限十五年是最理想的建造温室的材料。

穹顶之下,居所一隅,在环保话题被置于风口浪尖之前,迂弋塑胶就已经在产品的环保性能研发上取得了不斐的成绩,迂弋塑胶在此呼吁行业各界人士共同努力,让pc耐力板 pc阳光板行业成为一个可持续发展的健康产业,这也是一个优秀的企业所应承担的社会责任。

pc板产品特性:

(1) 透光性: pc板透光率最高可达89%,可与玻璃相媲美。uv涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,pvc流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。

(2) 抗撞击: 撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

(3) 防紫外线: pc板一面镀有抗紫外线 (uv) 涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏。

(4) 重量轻: 比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

(5) 阻燃: 国家标准gb50222—95确认,pc板为难燃一级,即b1级。pc板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。

(6) 可弯曲性: 可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。(7) 隔音性: pc板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,pc板的隔声量比玻璃提高3—4db。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。

(8) 节能性: 夏天保凉,冬天保温,pc板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率 (k值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,pc板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。

(9) 温度适应性: pc板在-100摄氏度时不发生冷脆,在135摄氏度时不软化,在恶劣的环境中其力学,机

械性能等均无明显变化。

(10) 耐候性：pc板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

(11) 防结露：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

pc耐力板.pc阳光板.pc磨砂板、pc扩散板、pc磨砂板、pc采光罩.pc板材加工等
<http://www.jdzj.com/p45/2015-3-26/1629053.html> 迁弋塑胶（上海）有限公司