

T8灯管专用导热粘接胶|优质导热粘接胶厂家、批发

产品名称	T8灯管专用导热粘接胶 优质导热粘接胶厂家、批发
公司名称	厦门安耐伟业新材料有限公司
价格	.10/支
规格参数	品牌:安耐伟业 型号:AN-3215 规格:300ml/支
公司地址	福建厦门翔安火炬高新区翔岳路22号4楼
联系电话	0592-7293776-826 18759253341

产品详情

t8灯管专用导热粘接胶|优质导热粘接胶厂家|导热粘接胶采购批发

产品说明：

本产品能在室温下与空气中的水分结合引起交联，硫化成为高性能弹性体，是一种优良的金属及非金属材料的粘接剂和导热胶；

既有粘接作用，又有良好的导热（散热）性；固化时材料无明显的收缩和温升；胶料无毒，无腐蚀，耐高温；

完全固化后的胶体弹性韧性好，耐疲劳，可充分发挥有机硅材料的优异电气特性，在-60~250℃范围内保持橡胶弹性。

该系列产品是单组份、半流淌室温硫化硅橡胶，能对多种电子元器件起密封粘接并对周边环境不产生污染，完全符合欧盟rohs指令要求。

产品特点：

胶条细腻光滑，挤出率优越

对金属及大多数塑料的粘接性良好

无腐蚀，超级耐黄变

优越的电性能，抗击穿性能优良

优良的导热性，优异的阻燃性能（ul94 v0）

典型应用：

照明灯具灯罩、高端灯具

汽车车灯罩粘接密封

家电面板、壳体

太阳能光伏组件边框、接线盒与背膜粘接密封

各类仪表的防水密封

技术参术：

序号	检测项目	检测结果
1	外观	白色膏状
2	密度 (g/cm ³)	2.40 ± 0.20
3	表干时间(min, 25)	20
4	适用温度 ()	-60~250
5	硬度 (shore a)	45-55
6	抗拉强度(mpa)	2.5
7	伸长率(%)	100
8	介电常数 (1.2mhz)	2.6-2.8
9	介电强度(kv/mm)	20

10	体积电阻率(Ω·cm)	1.0×10^{15}
11	导热系数[w/(m·k)]	1.4 ± 0.2
12	阻燃等级(uI94)	v0