

供应RRHX明杆弹性座封闸阀吕智瑜销售

产品名称	供应RRHX明杆弹性座封闸阀吕智瑜销售
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号:RRHX
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

产品详情

一、rrhx明杆弹性座封闸阀产品概述

上海上嘉阀门制造有限公司是您最忠诚的朋友，坚持质量第一，信誉第一 明杆弹性座封闸阀，除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置. www.shsjvm.com.cn 二、rrhx明杆弹性座封闸阀产品特点 1.

整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命。 2.

重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。 3.

平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。 4.

耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。 5.

三“0”密封：阀杆采用三道O型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

三、rrhx明杆弹性座封闸阀技术参数www.shsjvm.com.cn压力等级：1.0mpa、1.6mpa

阀体耐压：1.5mpa、2.4mpa 密封试验：1.1mpa、1.76mpa 工作温度：0~80 适用介质：水、气等

公称压力：1.0~2.5mpa 工作温度：0~80 法兰标准：gb/t17241.6gb9113

公称通径：50~400mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：gb13927ap1598

四、rrhx明杆弹性座封闸阀主要零部件材料www.shsjvm.com.cn

名称 材质 阀体 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 闸板 球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶 中口垫

丁腈橡胶、三元乙丙 密封圈 丁腈橡胶 支架 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 阀杆 不锈钢 螺栓 不锈钢 压盖

球墨铸铁、铸钢 阀杆螺母 铜合金 手轮（传动帽）可锻铸铁

产品名称：	rrhx明杆弹性座封闸阀
产品型号：	rrhx

连接方式：	法兰式
结构形式：	明杆楔式
驱动方式：	手动
公称压力：	1.0mpa
阀体材质：	铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、304、316

五、rrhx明杆弹性座封闸阀主要外形连接尺寸 dn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 l 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381 406 ha 322 332 350 420 581 581 736 882 1009 1300 1380 hc 374 398 429 524 721 736 942 1031 1117 1655 1805 订货须知：产品使用的场合非常重要或环境比较复杂时,本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的上海上嘉阀门制造有限公司的专业工程师为您审核选型。如有任何疑问，您可以致电给我们,我们将为您提供最优质的售前咨询服务。