

模块式电源防雷器（60-80kA）SPD

产品名称	模块式电源防雷器（60-80kA）SPD
公司名称	深圳帝恺科技有限公司
价格	9.00/套
规格参数	品牌:地凯
公司地址	深圳市福田区八卦一路鹏盛
联系电话	4000755985 13923406606

产品详情

产品型号名称：dk-220ac60 型、dk-220ac80 型、dk-380ac60 型、dk-380ac80 型、dk-380ac60 型、dk-380ac80 型电源模块式电涌保护器 产品尺寸原理图：产品安装示意图：

产品介绍：1、产品设计标准：本产品按照国际标准iec相关标准设计，产品性能符合gb 18802.1-2011《低压电涌保护器（spd）

第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。2、产品结构：本产品采用独立模块化设计，密封性好，适合35mm电气导轨安装的卡扣，适合导轨式安装。每组线路的防雷模块均配置有工作状态指示窗，采用温控断路技术，内置过流保护电路，防雷模块劣化时自动脱扣，能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口，便于远程监控。防雷保护模式为l-pe,n-pe（4p）保护模式。3

、产品特点：本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大，产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。4、产品适用范围：一般安装在建筑物低压分配电箱；建筑物楼层配电箱；室外配电柜\配电箱；需要防水、防潮、防尘、防腐的环境；适用于31\1 1接线模式下配电系统；适用的供电系统类型：tt，tn；可保护安装在建筑物lpz1与lpz2边界处的三相配电系统中的各种电源进线端的，耐受冲击电压类别为 类的设备。产品特点： 35mm电气导轨安装 高能量spd 8/20 μ s波形

遥信接口,远程告警 内置过流熔断器和热感断路器 产品型号与技术参数：分类
 技术参数项目 dk-220ac60 型 dk-220ac80 型 dk-380ac60 型 dk-380ac80 型 dk-380ac60 型 dk-380ac80 型
 dk-380ac80 型 电涌保护电气参数 spd类型 一端口 一端口 一端口 一端口 一端口 一端口 防雷保护等级
 c级 c级 c级 c级 c级 c级 适用的供电系统类型 tt，tn，it tt，tn，it tt，tn，it tt，tn，it tt，tn，it
 保护模式 l-pe、n-pe（2p） l-pe、n-pe（2p） l-pe、n-pe（4p） l-pe、n-pe（4p） l-pe、n-pe（3 1） l-pe、n-
 pe（3 1） 额定电压uo 380v ac 380v ac 380v ac 380v ac 380v ac 380v ac 最大持续运行电压uc 385v ac 385v ac 385v
 ac 385v ac 385v ac 385v ac 动作电压u1ma 620v dc 620v dc 620v dc 620v dc 620v dc 620v dc 额定工作频率
 50hz（60hz） 50hz（60hz） 50hz（60hz） 50hz（60hz） 50hz（60hz） 50hz（60hz） 漏电流 30 μ a 30 μ a
 30 μ a 30 μ a 30 μ a 30 μ a 标称放电电流in（8/20 μ s） 30ka 40ka 30ka 40ka 30ka 40ka
 最大放电电流imax（8/20 μ s） 60ka 80ka 60ka 80ka 60ka 80ka 电压保护水平up（8/20 μ s）（in） 2.0kv
 2.0kv 2.0kv 2.0kv 2.0kv 2.0kv 响应时间(l/n-pe) <20ns <20ns <20ns <20ns <20ns <100ns 外观
 及安装参数 外形尺寸 91mm70mm54mm 91mm70mm54mm 91mm70mm108mm 91mm70mm108mm
 91mm70mm108mm 91mm70mm108mm 外壳防护材质 pc 外壳阻燃等级 ul94-v0 外壳防护等级 ip20 颜色 白色
 安装标准 35mm电气导轨 接线端口数量 3pin 3pin 5pin 5pin 5pin 5pin 指示功能 窗口指示 损坏状态
 呈断路状态 工作环境要求 工作温度 -25 ~ +70 相对湿度 95%u0span> 线路连接 参数
 l（n）接口类型 螺栓固定式端子 螺栓规格 m5 spd连接导线最小截面 bvr - 6mm2 spd连接导线最大截面

bvr - 35mm² pe接口类型 螺栓固定式端子 螺栓规格 m5 pe连接导线最小截面 bvr - 16mm²
pe连接导线最大截面 bvr - 35mm² 远程告警线路连接参数 接口类型 螺栓固定式端子 螺栓规格 m2
连接导线最小截面 bvr - 0.5mm² 连接导线最大截面 bvr - 1.5mm² 最大工作电压/电流 125v ac/0.2a
24小时服务热线：400-0755-985 qq: 57870749 , 2087471620 e-mail: allengwok@126.com 微信账号：dk_spd