舟山塑料盲管厂家

产品名称	舟山塑料盲管厂家
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:100
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

盲管特点 1、塑料盲沟的组成纤维为2mm左右的丝条，相互接点熔结成型，呈立体网状体，其原理与钢结构造物的桁架原理相同。表面开孔庇为95-97%，是有孔管的5倍以上，是树脂网格管的3-4倍，表面吸水率极高。 2、由于是立体结构，其空隙率为80-95%，构成空间与管理同且轻便，抗压性能比管结构的树脂强10倍以上，因此，即使因超负荷被压，但由于是立体结构，故残余空隙也达50%以上，不存在不通水的问题，无需考虑会被土压力压坏。 3、抗压强度大，250kpa压力下，其压缩率低于10%。
4、加有抗老化剂，经久耐用，在水下，土中等处入置几十年也能确保稳定。 5、抗压且柔韧，对于弯道等曲位也能施工，十分轻便，若回填深度在10cm左右，还可用推土机进行回填等。 6、由于有以上特点，故对以往传统盲沟出现的各种问题，如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞，被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题，可通过塑料盲沟材解决。
7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂，故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。

排水盲管又称排水盲沟，主要以合成纤维、塑料以及合成橡胶等为原料，经不同的工艺方法制成各种类型、多功能的土工产品。其材质憎水、阻力小，具有极高的表面渗水能力和内部通水能力；并具有极好的抗压能力及适应形变的能力；具有极佳的化学惰性，在岩土工程使用中能保持长久的寿命；重量轻，易裁剪，施工安装方便。应用领域主要作用是集排土中渗水，用以减小地下水压力，排除多余水份，保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。广泛应用于土木、交通、水利、工民建矿工、环境保护等建设项目的地下集排水工程。 园艺排水盲管与普通工程盲管在材质上略有不同，由于采用了适合植物生长的天然火山岩等轻质、通透性佳的作为填充过滤材料，在解决了绿化基盘的排水问题的同时，也解决了普通工程盲管使用中经常出现的草坪色差问题。

盲管型号 圆形规格： 型号项目 圆形 外型尺寸≥ 50 80 100 150 200 中空尺寸≥ 30 50 60 90 140 重量g/m≥ 320 750 1000 1500 2500 空隙率%≥ 75 80 80 80 80 抗压 强度 kpa 扁平率5%≥ 85 75 65 50 45 扁平率10%≥ 170 140 110 80 70 扁平率15%≥ 210 160 160 100 90

长方形规格： 型号项目 矩形 外型尺寸≥mm 70*35 120*35 中空尺寸≥mm 70*10 40*10*2 重量g/m≥ 430 430 空隙率%≥ 82 82 抗压强度 kpa 扁平率5%≥ 70 60 扁平率10%≥ 100 90 扁平率15%≥ 160 130 扁平率15%≥ 220 180

盲管适用范围 1）公路、铁路路基路肩的加固排水； 2）隧道、地铁地下通道、地下货场的排水；
3）山坡地、边坡开发的水土保持； 4） 各种挡土墙边垂直及水平排水； 5） 蹦滑地的排水； 6）
火力电厂灰堆排水。 垃圾填埋工程排水； 7） 运动场 高尔夫球场 棒球场 足球场 公园等休息
绿地的排水； 8） 屋顶花园、花台的排水； 9）建筑基础工程施工排水； 10）
农业、园艺地下灌溉排水系统； 11） 低洼潮湿地的排水系统。 整地工程的排水
塑料盲沟材国际上称为复合土工排水体geocomposite dreinage systems(gds),又称三维排水板，土木工程用集排水暗渠材等。是将热塑性合成树脂加热溶化后通过喷咀挤压出纤维丝叠置在一起，并将其相接点熔结而成的三维立体多孔材料。 ·