

# C型电源防雷箱

产品名称	C型电源防雷箱
公司名称	深圳帝恺科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:地凯 型号:DK-380 ( 220 ) AC40
公司地址	深圳市福田区八卦一路鹏盛
联系电话	4000755985 13923406606

## 产品详情

产品型号名称：

dk-380 ( 220 ) ac100 c型、dk-380 ( 220 ) ac80 c型、dk-380 ( 220 ) ac40 c型箱式防雷器

产品尺寸和原理图：产品安装示意图：产品介绍：

1、产品设计标准：本产品按照国际标准iec相关标准设计，产品性能符合gb 18802.1-2011

《低压电涌保护器 ( spd )

第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。2、产品结构：本产品具备空开外部分离装置，配置有工作指示灯、故障灯接口等功能。内部防雷电路采用温控断路技术，内置过流保护电路，能彻底避免火险。防雷保护模式为l-n-pe ( 31 ) / ( 11 ) 保护模式。3、产品特点：本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大，产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。4、适用范围：

建筑物低压总配电柜\分配电箱 室外配电柜\配电箱 需要雷电泄放记录的环境 适用的供电系统类型：tt, tn, it 产品型号与技术参数：分类 技术参数项目 dk-380 ( 220 ) ac100 c型

dk-380 ( 220 ) ac80 c型 dk-380 ( 220 ) ac40 c型 电涌保护电气参数 spd类型 一端口 一端口 一端口

防雷保护等级 b级 c级 c级 适用的供电系统类型 tt, tn, it tt, tn, it tt, tn, it 保护模式 l-n-pe l-n-pe l-n-pe

额定电压u<sub>o</sub> 380v ac 380v ac 200v ac 最大持续运行电压u<sub>c</sub> 385v ac 385v ac 385v ac 动作电压u<sub>1ma</sub> 620v dc 620v dc

620v dc 额定工作频率 50hz ( 60hz ) 50hz ( 60hz ) 50hz ( 60hz ) 漏电流 30? 30? 30?

标称放电电流i<sub>n</sub> ( 8/20 μ s ) 50ka 40ka 20ka 最大放电电流i<sub>max</sub> ( 8/20 μ s ) 100ka 80ka 40ka

电压保护水平u<sub>p</sub> ( 8/20%u<sub>3bcs</sub> ) ( i<sub>n</sub> ) 3.0kv 2.5kv 1.5kv 响应时间(线-线) < 20ns 响应时间(线-pe)

< 100ns 外观及 安装参数 外形尺寸(长宽厚) 264mm173mm76mm 外壳防护材质 铁质箱体 外壳防护等级

ip20 颜色 灰色 安装标准 挂壁式 接线端口数量 5pin 指示功能 工作指示、故障指示 损坏状态 呈断路状态

工作环境要求 工作温度 -25 ~ +70 相对湿度 95 线路连接 参数 l ( n ) 接口类型 螺栓固定式端子

l ( n ) 接口螺栓规格 m5 spd连接导线最小截面 bvr - 10mm<sup>2</sup> spd连接导线最大截面 bvr - 25mm<sup>2</sup> pe接口类型

螺栓固定式端子 pe接口螺栓规格 m5 pe连接导线最小截面 bvr - 16mm<sup>2</sup> pe连接导线最大截面 bvr - 25mm<sup>2</sup>

24小时服务热线：400-0755-985 qq: 57870749, 2087471620 e-mail: allengwok@126.com 微信账号：dk\_spd