

视频监控摄像机三合一防雷器

产品名称	视频监控摄像机三合一防雷器
公司名称	深圳帝恺科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:地凯 型号:DK-DSX
公司地址	深圳市福田区八卦一路鹏盛
联系电话	4000755985 13923406606

产品详情

产品型号名称：dk-dsx/m 12型、dk-dsx/m 24型、dk-dsx/m 220型视频监控摄像机三合一防雷器 产品介绍：1、产品设计标准：本产品按照国际标准iec相关标准设计，产品性能符合gb/t18802.21-2004低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器（spd）——性能要求和试验方法国家标准和gb 18802.1-2011《低压电涌保护器（spd）第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。

2、产品结构：本产品串联安装在视频监控系统前端的同轴视频摄像头处。可以同时保护摄像机的电源线路（220v ac）、信号控制线路、同轴视频线路。3、产品特点：本产品为多功能一体化设计。体积小，通流量大，残压小，适合各种场合的监控摄像机安装。4、产品适用范围：适用于高清监控系统数字摄像机等设备的电源线、信号控制线路、同轴视频线路的雷电浪涌防护。广泛应用于库房、小区、道路监控系统及“3111”平安城市等监控系统前端设备的防雷保护。

如：220v/24v/12v供电电源摄像机、前端高速球、中速球、云台摄像机、

电源、视频线、控制线信号组合一体设备防雷 产品特点：220vac供电：安装dk-dsx/m220型三合一防雷器 24vac供电：安装dk-dsx/m24型三合一防雷器 12vdc供电：安装dk-dsx/m12型三合一防雷器 快速响应 安装维护方便 产品尺寸图：产品安装示意图：产品型号与技术参数：

型号 dk-dsx/m 12 dk-dsx/m 24 dk-dsx/m 220 技术参数 电源 控制 视频 电源 控制 视频 电源 控制 视频
 标称电压(v) dc12 dc30 ac24 dc30 ac220 dc30 最大持续工作电压(v) dc15 dc36 ac30 dc36 ac385
 dc36 标称工作电流(a) 5 0.5 0.25 5 0.5 0.25 5 0.5 0.25 标称放电电流 8/20 μ s(ka)) 10 5 5 10 5 5 10 5 5
 最大放电电流 8/20 μ s(ka) 20 10 10 20 10 10 20 10 10 标称放电电流下保护电压级别(v) 100 120 20 200
 120 20 700 120 20 1kv/us下电压保护级别(v) 36 62 8 82 62 8 385 62 8 响应时间 1ns 插入损耗(db)
 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 数据传输速率(bps) 2m 16m 2m 16m 2m 16m 寄生电容 (pf)
 150 50 50 150 50 50 150 50 50 阻抗 75%u3a9 75%u3a9 75%u3a9 接入电阻
 0.1%u3a9 15%u3a9 0.1%u3a9 0.1%u3a9 15%u3a9 0.1%u3a9 0.1%u3a9 15%u3a9 0.1%u3a9
 保护模式 I1-pe I2-pe I1-pe I2-pe 芯-屏蔽-pe I1-pe I2-pe I1-pe I2-pe 芯-屏蔽-pe I-n-pe I1-pe I2-pe 芯-屏蔽-pe
 接入方式 串联 接口类型 2p端子 2p端子 bnc-k 2p端子 2p端子 bnc-k 2p端子 2p端子 bnc-k 外型尺寸 1036337
 1036337 1107047 工作温度 -25 ~ 70 工作湿度 95%u0span> 24小时服务热线：400-0755-985 qq:
 57870749 , 2087471620 e-mail: allengwok@126.com 微信账号：dk_spd