

# 视频监控SDI摄像机二合一系列防雷器

产品名称	视频监控SDI摄像机二合一系列防雷器
公司名称	深圳帝恺科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:地凯 型号:DK-DS/m
公司地址	深圳市福田区八卦一路鹏盛
联系电话	4000755985 13923406606

## 产品详情

产品型号名称：dk-ds/m 12型、dk-ds/m 24型、dk-ds/m

220型视频监控系统二合一系列摄像机防雷器 产品介绍：

视频监控系统二合一系列摄像机防雷器，按照iec标准及国家标准、多功能一体化设计。本产品适用于安全防范系统前端固定安装摄像机等设备的电源线和视频线的雷电浪涌防护。广泛应用于库房、小区、道路监控系统及“3111”平安城市等监控系统前端设备的防雷保护。本产品能有效防止因电源、视频等电位差瞬时增大而造成设备损坏，响应速度快、集成度非常高，安装简便，二合一组合为一体机。产品内置过流、过压装置，实现了高效泄放雷电流和抗雷电电磁脉冲冲击的功能；具有多级保护，残压极低；传输性能优异、响应速度快、通流容量大、寿命长；品种齐全、安装接线方便，维护简单的优点。可提供多种不同工作电压等级及雷电流量的产品，并可根据用户需要，特制生产。产品特点：220v ac供电：安装dk-ds/m 220型二合一防雷器 24v ac供电：安装dk-ds/m 24型二合一防雷器 12v dc供电：安装dk-ds/m 12型二合一防雷器 快速响应 安装维护方便 产品尺寸和原理图：

产品安装示意图：产品型号与技术参数：型号 dk-ds/m 12x dk-ds/m 24x dk-ds/m 220x 技术参数

电源 视频 电源 视频 电源 视频 标称电压(v) dc12 1v-pp ac24 1v-pp ac220 1v-pp 最大持续工作电压(v) dc15 ac30 ac385 标称工作电流(a) 5 0.25 5 0.25 5 0.25 标称放电电流8/20us(ka) 10 5 10 5 10 5

最大放电电流8/20us(ka) 20 10 20 10 20 10 标称放电电流下保护电压级别(v) 100 20 200 20 700

20 1kv/us下电压保护级别(v) 36 8 82 8 385 8 响应时间 1ns 插入损耗(db) 0.5 数据传输速率(bps) 2m

寄生电容(pf) 150 50 150 50 150 50 阻抗 接入电阻 0.1'/span> 0.1'/span>

0.1'/span> 0.1'/span> 0.1'/span> 0.1'/span> 保护模式 正-pe 负-pe 芯-屏蔽-pe 1-pe 2-pe 芯-屏蔽-pe l-n-pe 芯-屏蔽-pe 接入方式 串联 接口类型 端子 外型尺寸 1046337 工作温度 -25 ~ 70 工作湿度 95%u0n>

产品适用范围：220v/24v/12v供电电源摄像机 固定安装摄像机

电源、视频线信号组合一体设备防雷 24小时服务热线：400-0755-985 qq: 57870749 , 2087471620 e-mail: allengwok@126.com 微信账号：dk\_spd