溶解氧测试笔-CLEAN DO30型

产品名称	溶解氧测试笔-CLEAN DO30型
公司名称	广州尚清环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CLEAN 型号:CLEAN DO30 精确度:±2% F.S.
公司地址	广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公)
联系电话	020-29881461 13929572349

产品详情

简单介绍：准确稳定，经济方便，容易保养，do30溶解氧测试计为您带来更多便利，创造溶解氧应用全新体验。

特 点

●船型浮水设计，ip67防水等级。

●4 键简易操作，握持舒适，单手完成精确值测量。

●可选择溶解氧单位：浓度 ppm 或饱和度 % 。

●自动温度补偿，盐度/大气压力输入后自动补偿。

●使用者可自行更换的电极与膜头套件(cs49303h1l)

●可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）

●维护简单，无须任何工具可轻易更换电池和电极。

●背光屏幕，多行显示，方便阅读。

●电极效能状态自我诊断显示

●一节 1.5v aaa电池，寿命长

●无按键动作后 5 分钟自动关机

参数规格：

测量范围 0.00 - 20.00 ppm；0.0 - 200.0%

分辨率 0.01 ppm ；0.1%

精确度 ±2% f.s.

温度测量范围 0 - 100.0 ° c / 32 - 212 ° f

使用温度范围 0 - 60.0 ° c / 32 - 140 ° f

自动温度补偿 0 - 60.0 ° c

校正 1 或 2点 (0%零氧或空气100% 饱和氧)

盐度补偿 0.0 - 40.0 ppt

大气压力补偿 600 - 1100 mbar

屏幕 20 * 30 mm 多行液晶显示屏

保护等级 ip67

自动背光 1 分钟

自动关机 5 分钟

电源 1x1.5v aaa7号电池

尺寸 (h×w×d) 185×40×48 mm

重量 95 克