

PA6再生料 布角尼龙 改性专用 韧性好 无杂质

产品名称	PA6再生料 布角尼龙 改性专用 韧性好 无杂质
公司名称	青岛拓普特进出口有限公司
价格	8300.00/吨
规格参数	密度:1.04 ~ 1.15g/cm3 使用温度:-40 ~ 105 软化温度:150 ~ 250
公司地址	青岛经济技术开发区长江西路155号办公2210室
联系电话	0532-86109330 13969631265

产品详情

请联系青岛拓普特进出口有限公司0532-86109330，张行经理13969631265，qq1934595978

再生纯黑尼龙颗粒，报价8000元/吨，轮胎尼龙帘子布翻新抽粒。我司供应国外进口优质黑色再生尼龙颗粒，出自尼龙轮胎抽粒，硬度大纯度高，不添加任何杂质，没有做改性。可以免费为客户提供至少5公斤样品用于测试，广告再好不如产品好。库存不足的话，需要海运进口，交货期较长，望谅解！

再生尼龙也称尼龙回料，一般是用尼龙纱、尼龙丝或尼龙布熔炼造粒生产的。尼龙纱、尼龙丝或尼龙布生产的再生尼龙料杂质较低；由块料、产品破碎料造粒的再生尼龙料杂质相对较高，也有例外。尼龙丝或尼龙纱成捆干净的，生产出的再生尼龙可接近尼龙新料的颜色和料性。成捆报废的尼龙布，生产出来的再生尼龙比尼龙布角生产出的再生尼龙质量要好。

性能项目	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	224	
	相对密度	astm d-1505	1.13
物理性能	模具收缩率	1.0-1.5	%
机械性能	伸长率	astm d-638	100
			%

	洛氏硬度	astm d-785	120	
	弯曲强度	astm d-790	105	mpa
	izod缺口冲击强度	astm d-256	0.04	kJ/m
	拉伸强度	astm d-638	80	mpa
	介电强度	astm d-149	20	kv/mm
		3.2mm		
电气性能	体积电阻率	astm d-257	1015	.cm
热性能	燃烧性	ul 94	v-2	
	热变形温度	astm d-648	160	
		0.46mpa		

青岛拓普特进出口有限公司坐落于美丽的海滨城市——青岛，拥有便捷的海陆空运输优势。青岛拓普特是一家拥有独立的进出口资质以及生产制造和出口业务的综合性企业。自1995年公司旗下工厂生产再生胶开始，目前公司拥有每年6万吨再生胶的生产能力，现阶段主要供应以下产品：再生尼龙颗粒、天然再生胶、轮胎再生胶、三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、异戊二烯橡胶、炼胶活化剂等。以上产品拥有良好的国内市场，且主要出口的国家或地区有：意大利、西班牙、土耳其、日本、印度尼西亚、菲律宾、中东地区、巴西等。公司产品主要应用的领域有：轮胎、汽车内胎、输送带、工业橡胶板等。青岛拓普特奉行“诚信赢天下”的经营理念，竭诚为您提供优质的产品、低廉的价格和最专业的服务。品质源于专业，我们热情欢迎国内外客户的垂询！