JN4接地开关，JN4-12户内高压接地开关

产品名称	JN4接地开关，JN4-12户内高压接地开关
公司名称	乐清市雷控电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雷控电气 型号:JN4-12
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	0577-27888996 13868707976

产品详情

雷控电气供应jn4接地开关，jn4-12户内高压接地开关

jn4户内高压接地开关是配用于12kv户内交流金属铠装移开式金属封闭开关设备及其它高压开关设备的主要元件，也可单独使用。作为在12kv及以下的交流50hz电力系统中接地保护之用，具有关合短路电流能力，结构合理、体积小、操作灵活、易安装调整。 一、使用环境条件： 1.海拔高度1000～3000m。
3.周围空气温度：上限+40℃；下限-25℃。 4.地震烈度不超过8度。
5.没有火灾、爆炸危险、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 二、结构和工作原理： 1.主要结构：接地开关有支架、接地刀装配、静触头、传感器、轴、拐臂、压簧、导电套管、软连接组成。注：支架由薄钢板弯曲后焊接成部件，其余均为组装式零部件。 2.工作原理： a.当操作操动机构使接地开关合闸时，作为力矩使主轴克服阻力矩，带动拐臂沿合闸方向转动，并使接地刀上的操纵杆通过压簧死点，压簧释放能量，使接地开关快速合闸，在合闸位置。接地刀组件上的接地刀通过碟形弹簧和静触头的凸缘部（刀口）牢固可靠地接触。 b.分闸操作时，作用力矩使主轴克服主力矩及弹簧力，带动拐臂沿分闸方向转动，并使接地刀压簧通过死点，压簧储能结束，以备下次合闸。
c.接地开关和合闸速度与人的操作速度无关。

订货须知:用户订货时，应注明产品全型号、 额定电压、电流，
用户若有其他特殊要求，订货时协商。